

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke A L B A R E T	Typ I s o p a c t o r Motor Berliet	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 6 3
Merkmale "Isopactor" beidseitig oben auf Kabine.- "M 410 C" Vorziffer zu Motor-Nr.				
Ab Chassis-Nr. 3'544		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	ALBARET, Rantigny (Oise) (F) -Importeur Carl Heusser AG, Cham			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten, rechts oberhalb Zugvorrichtung a. Querbalken + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte Block, hinter Oelmesstab, auf angenieteteter Plakette			
Motor-Typ	M 410 C - MAGIC - Reihenmotor, stehend, Vielstoffmotor, System "M"			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'942 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart automatisch		Länge 5'500
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2	Breite 2'530
Antrieb	Hinterräder	Geschw. 1. Gang	8,5	Spur V. 4 x 500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20	Spur H. 3 x 500
Anzahl Reifen	9	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 16,40/16,40	
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken od. Scheiben, auf Antriebswellen, aussen				
2. Bremse Reversiergetriebe + mech. Feststellbremse, Innenbacken, auf Antriebswelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	8'720	7'370	16'090	Dimension 11,00-20
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 25'000
Gesamtgew.			25'000	MICHELIN E.20
Fabrikgarant.			25'000	Pilote X - ZZ
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 1	
Lenkung: Lage Mitte + rechts - m. hydr. Unterst.		Motor-Marke	BERLIET	Brems-PS 100 DIN
Bohrung		Hub	130	Steuer-PS 25,17
Karosserie-Form		Strassenwalze mit Gummirädern		
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn Mitte hinten )	Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE	K 11676	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo		V= separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
			Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ MARCHAL		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ separat $\emptyset$ 70	§)	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampe	1/ mit Kontrolllampe	§)	
Elektr. Anlage	24	Volt	
Lärmmessung	87	dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Durch den Importeur angebracht: Kontrolllampe zu Arbeitslampe.  
Rückstrahler  $\emptyset$  70.

Unterlegekeile müssen vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Cham, 29.3.66.

Die Typenprüfungskommission