

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke ALBARET	Typ Isopactor Motor Ford (GB)	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5464
Merkmale "Isopactor" beidseitig oben auf Kabine				
Ab Chassis-Nr. 3'544		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells ALBARET, Rantigny (Oise) (F)-Importeur Carl Heusser AG, Cham				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten, rechts oberhalb Zugvorrichtung a. Querbalken + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block unter 1. Einspritzdüse				
Motor-Typ 590 E				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	5'419cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart automatisch		Länge 5'500
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2	Breite 2'530
Antrieb	Hinterräder	Geschw. 1. Gang	8,5	Spur V. 4 x 500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20	Spur H. 3 x 500
Anzahl Reifen	9	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 16,40/16,40	Radstand 4'050
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken od. Scheiben, auf Antriebswellen, aussen				
2. Bremse Reversiergetriebe + mech. Feststellbremse, Innenbacken, auf Antriebswelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	8'720	7'370	16'090	Dimension 11.00-20
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 25'000
Gesamtgew.			25'000	MICHELIN E,20
Fabrikgarant.			25'000	Pilote X - ZZ
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 1
Lenkung: Lage Mitte od. rechts - m. hydr. Unterst.		Motor-Marke FORD (GB)	Brems-PS 105 BHP	
Bohrung 100		Hub 115	Steuer-PS 27,6	
Karosserie-Form Strassenwalze mit Gummiräder				
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn Mitte hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ CIBIE	K 11676	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo		V= separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= komb. mit Schlusslichter (rot)
			Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ MARCHAL		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 70	§)	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampe	1/ mit Kontrolllampe	§)	
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	90	dB bei 2'250 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Durch den Importeur angebracht: Kontrolllampe zu Arbeitslampe.
Rückstrahler \emptyset 70.

Unterlegekeile müssen vorhanden sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Cham, 29.3.66.

Die Typenprüfungskommission