

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer
CH 5466 04

Art des Fahrzeuges
Arbeitskarren

Fabrikmarke
K R A M E R

3 1 1

ERKENNUNGSMERKMALE "311" beidseitig auf Motorhaube sowie auf Hersteller-Plakette, vorn rechts in Führerkabine

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Rahmen neben Vorderrad
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F2L 912" hinten a. Motorblock über Kurbelwelle (v. Imp. eing.)
 Hersteller KRAMER WERKE GmbH, Ueberlingen (D) Importeur J. WORMSER AG, Kloten *

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad
 Lenkung Mitte (Orbitrol) Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse hydr. 1-Kreis, IB, a. VR [Einzelradbremse mit
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, [autom. Rückstellung
 Stellbremse auf Getriebewelle
 Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 2
 Diff. Sperre Zughaken Höchstgeschwind. + km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke DEUTZ Treibstoff D
 Typ F2L 912
 Lage hinten Anz. Zyl. 2
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 1884 cm³ Steuer-PS 9,59
 Leist.-PS 32 (DIN) bei 2500 U/min
 Kühlung Luft
 Lärm 82 dB (A) bei 2600 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 170x230x120
 Bacharach: 2,0

KAROSSERIEFORM Pneuladeschaukel Anz. Türen 2
Schlebedach
 Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 1250 H 1300
 Spurbreite L 6,6 R 6,6
 Achsabstand 1550/ / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4200</u>	<u> </u>
Breite	<u>1650</u>	<u> </u>
Höhe	<u>2400</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>1800</u>	<u> </u>
H	<u>850</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1740</u>	<u> </u>	<u>2130</u>	<u>3870</u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>3870</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>4000</u>
Reifen-Dimens.	<u>14,5-20 10PR</u>	<u>10,5-18</u>	<u>8PR</u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>5800(1,5)</u>	<u>3800(2,5)</u>	<u> </u>	<u> </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u> </u>	<u> </u>
	<u>Anhängelast</u>		<u> </u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht HELLA K11078 Standlicht A (E)

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung MIXO TP AR 442-445 Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage _____

Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer _____

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 1/hinten §)

Unterlegekeil: 280x160x120

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke & Typ KRAMER 3 1.1

Typenschein-Nummer CH 5466 04

Karosserieform Pneuladeschaufel

Plätze : Total 1 (Vorn) _____

Leergewicht 3870 Treibstoff D

Nutzlast _____ PS 9,59

Gesamtgew. 3870 Hubraum 1884

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 100077

*) Adressenänderung gültig ab 1.7.73: Maschinenbau WORMSER AG Buttisholz, 6018 Buttisholz

+) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2600 U/min am Motor

§) Durch Importuer montiert od. abgeändert:

- Defroster gem. BAV Art. 32, Abs. 4
- Pannendreieck
- Kontrollampe für Arbeitslampe
- Ausrüstung

Ersetzt TS CH 4466 16 vom 16.5.73.

Typenschein-Nr. (8.8.73)

Uebrige Bemerkungen und Auflagen siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 16.5.73

Die Prüfungskommission

(K

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	K R A M E R	3 1 1	CH 5466 04

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Schutzvorrichtung gelb/schwarz auf Ladeschaufel
- Höhengsicherung der Ladeschaufel: Flacheisen an Hubarm (nur linke Seite).
- Tafel auf Armaturenbrett mit der Aufschrift "vor Beginn der Strassenfahrt Sperre für Rückwärtsfahrt einschalten".
- Unterlegekeil muss vorhanden sein BAV Art. 20, Abs. 4
- Betätigungshebel für die Ladeschaufel müssen mit einer Haarnadelsicherung gesperrt sein.
- wegnehmbare Standlichter und Blinker vorn auf Ladeschaufel müssen montiert sein.
- 1 Plombe an Regelstangendeckkappe.

Ersatz Zusatzkarte CH 4466 16 vom 16.5.73

Typenschein-Nr. (8.8.73)

Nachtrag vom 30.10.73 - Br

Reifenvariante : hinten 10.5 - 18, 6PR

Tragkraft pro Achse: 2520 kp bei 2,0 atü