

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *	K R A M E R	4 1 2 E	CH 5477 02

Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-7770 Ueberlingen/Bodensee
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "412 E" vor Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	in Fahrerkabine, rechts neben Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, über Vorderachse
Motorzeichen	"F3L 912" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)
Hauptimporteur	ULRICH AMMANN Baumaschinen AG, 4900 Langenthal
Geprüftes Fahrzeug	109249

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	DEUTZ
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf ER	Bauart	Reihe
Getriebe	Drehmomentwandler mit Lastschalt-Wendegertriebe	Treibstoff	D
Anzahl Gänge	2 Achsantrieb Allrad	Kühlung	Luft
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf VR	Bohrung	100
		Hubraum	2826
		Leistungs-kW	40 (DIN)
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardanwelle	Lärm-Standmessung	77,0
		Schalldämpfer	1 Topf 300x232x121 mm
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Abgasprüfung	Bacharach 4,0
Dauerbremse		Entstörung	
2-Kreis-Kontrolle			

<b>Karosserie</b>	Ladeschaufel	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	1700	3100	4800 +1
Sicherheitsgurten	v 260x120x160 mm	Nutzlast			=
Unterlegkeil	Rückspiegel links + rechts	Gesamtgewicht	1700	3100	4800
Diebstahlsicherung		Fabrikgarantie			5400
Anzahl Plätze	1 v M h	Reifengrösse	16/70 - 20	16/70 - 20	
Masse +)	innen aussen	Ply / bar	10 / 2,0	10 / 2,0	
Länge	4900	Tragkraft	6060	6060	
Breite	1880	für V max	25	25	
Höhe	2580	Felgen	13 x 20	13 x 20	
Ueberrang	v 1870 h 1180				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3100	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
	Achsabstand 1850	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	Doppelachse v h	Geprüfte Anhängelast			
	Spurweite v 1450 h 1450	Garantierte Dachlast			
	Spurweite v h	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20		km/h
	Spurkreis 3 l 8100 r 8100	gemessen 20,0 km/h bei U/min 2600	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung +)	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	seitl. 4 (E) §) s _____ h 2a (E)
Richtungsblinker	v _____ s _____ h I (E)
Rückstrahler	v A (E) s _____ h _____
Markierlichter	
Nebenschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2 Arbeitslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Blatt
Scheibenwischer	ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO e2 TR89 CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	K R A M E R 4 1 2 E		
Typenscheinnummer	CH	5 4 7 7 0 2	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	4800	Treibstoff	D _____
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht	4800	Hubraum	2926

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3100 mm
- + Masse / Gewichte Ausrüstung : mit Standardschaufel, Inhalt 0,8 m<sup>3</sup> und Schnellwechsellvorrichtung. Mit anderem Arbeitsgerät sind Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme festzustellen.
- § Richtungsblinker : Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeugführer mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm<sup>2</sup>).