

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Arbeitskarren | K O M A T S U | F D 1 5 - 1 | CH 5478 05 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------|----------------------|
| Hersteller | KOMATSU FORKLIFT CO., LTD., Tokyo / Japan | | |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette | "FD 15-1" | |
| | vor Fahrgestellnummer | "MC01A" | (nur am Fahrgestell) |
| Herstellerplakette | links, an Fahrzeugfront | | |
| Fahrgestellnummer | links, oben am Fahrgestell, über Einstiegstritt | | |
| Motorzeichen | "C 240" erhaben eingegossen, rechts seitlich auf Block, beim Oelmesstab | | |
| Hauptimporteur | HULFTEGGER + CO/AG, Abteilung Stapler, 8712 Stäfa | | |
| Gepüftes Fahrzeug | MC01A - 13020 | | |

| | |
|--------------------|--|
| Fahrgestell | |
| Anzahl Achsen | 2 Anzahl Räder 4 |
| Lenkung | mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe, auf ER |
| Getriebe | Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler |
| Anzahl Gänge | stufenlos Achsantrieb Vorderräder |
| Betriebsbremse | hydraulisch, IB, wirkend auf Vorderräder |
| Hilfsbremse | mechanisch, IB, wirkend auf Vorderräder |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| Dauerbremse | - |
| 2-Kreis-Kontrolle | - |

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------|
| Motor | | | |
| Marke | ISUZU | Typ | C 240 |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | D | Lage | Mitte |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Bohrung | 86,0 | Hub | 102,0 |
| Hubraum | 2369 | Steuer-PS | 12,06 |
| Leistungs-kW | 33 DIN | bei U/min | 2900 |
| Lärm-Standmessung | 74,0 | dB(A bei U/min | 2175 |
| Schalldämpfer | 1 Topf, 450 x Ø 140 | | |
| Abgasprüfung | Bacharach 3,5 | | |
| Entstörung | - | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|
| Karosserie | Gabelstapler | | |
| Anzahl Türen | - | Geschw. Messer | - |
| Sicherheitsgurten | v - | h | - |
| Unterlegkeil | 1/ 180x120x120 | Rückspiegel | - |
| Diebstahlsicherung | - | | |
| Anzahl Plätze | t 1 v | M | h |
| Masse §) | innen | aussen | |
| Länge | | 3450 | Achsabstand 1350 |
| Breite | | 1050 | Doppelachse v h |
| Höhe | | 2150 | Spurweite v 880 h 890 |
| Ueberhang | v | 1650 | Spurweite v - |
| | h | 450 | h - |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | 2450 | Spurkreis l 3500 r 3500 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 1280 | 1540 | 2820 §) |
| Nutzlast | | | |
| Gesamtgewicht | | | 4115 |
| Fabrikgarantie | | | +) |
| Reifengrösse | 6.50 - 10 | 5.00 - 8 | |
| Ply / bar | 10 / 7,0 | 8 / 7,0 | |
| Tragkraft | 3790 | 1750 | |
| für V max | 20 | 20 | |
| | | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | |
| Garantierte Dachlast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 18,5 km/h |
| gemessen 19,0 km/h bei U/min 3000 | Motor | | Zapfwelle |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------|---|----------|
| Ausrüstung | §) | | | |
| Fernlichter | - | | | |
| Abblendlichter | Bosch CH 1 C822 01 | | | |
| Standlichter | Bosch CH 1 C822 01 | | | |
| Schlusslichter | R-S1 (E) | | | |
| Bremslichter | - | | | |
| Richtungsblinker | v | 1 (E) | s | h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | - | s | h I (E) |
| Markierlichter | v | - | s | h - |
| Nebelschlusslichter | - | | | |
| Zusätzliche Lichter | - | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | - | | | |
| Scheibenwischer | - mit/ohne Waschanlage | | | |
| Warmvorrichtungen | 1/ Bosch e1 20011 oder andere homologierte Modelle | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Arbeitskarren | | |
| Marke und Typ | K O M A T S U | FD 15 - 1 | |
| Typenscheinnummer | CH | 5478 05 | |
| Karosserie | Gabelstapler | | |
| Plätze | total | 1 | vorn |
| Leergewicht | 2820 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS | 12,06 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 2369 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : v= 6.50 - 10 14PR, Superelastic, Tragkraft 4620 kg. Vmax 25 km/h
h= 5.00 - 8 10PR, Superelastic, 2140 kg, 25 km/h

§) Fahrzeug geprüft mit Hubmasttyp 2018 Y. Bei anderer Ausführung sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren. Je nach Hubmast sind die Anbringungshöhen der Abblend-Standlichter und der Richtungsblinker vorn technisch bedingt.

Eintrag Fahrzeugausweis :

- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Schutzvorrichtung für Hubgabel
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fz.-Teile erforderlich: über Hubgabel