

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis)		Fabrikmarke D E U T Z		Typ Magirus 90 D 7 FL		Prüfungs- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 8 0				
Merkmale "Magirus 90 D 7" auf Kabinentüren. - "90 D 7 FL" auf Hersteller-Plakette vorn auf											
Traverse hinter Stosstange				*) Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 6					
Hersteller des Fahrgestells		KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Werk Ulm (D) - Importeur Hämmerli AG, Lenzburg									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn aussen auf Längsträger + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Motorblock + auf Motorplakette									
Motor-Typ		F 6 L 812									
Lage des Motors		vorn Motorbremse Staudruck, druckluftbetätigt									
Zyl.-Inhalt		5'102 cm ³ Anhängerbremse Druckluft, 2-leiter, indirekt					Aussenmasse in mm *)				
Takts		4 Getriebeart mech, synchronisiert					Länge				
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		5 Haken nach Wunsch		Breite 2'270					
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		10,1 Spur V. 1'801		Höhe 2'500					
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang		88,2 Spur H. 1'584		Radstand					
Anzahl Reifen		6 Differentialsperre auf Wunsch		Wendekreis *)		Überhang H.					
Betriebsbremse		hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung									
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer						Dimension		7.50-20 7.50-20		Länge	
Nutzlast						Pneu-Tragk.		2'800 5'600		Breite	
Gesamtgew.								10 PR		Höhe	
Fabrikgarant.		2'800 5'600		7'800						Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		15'000				Anzahl Türen		2		Überhang H.	
Lenkung: Lage links oder rechts		- Frontlenker		Motor-Marke		DEUTZ		Brems-PS		90 DIN	
Bohrung		95		Hub		120		Steuer-PS		25,99	
Karosserie-Form		geschlossene Kabine									
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte		hinten) Sitzplätze	

§)

Fernlicht	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
	2/ Markierlichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unterhalb Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat ϕ 70 mm	Rückblickspegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ oberhalb Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tachograph
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 2'800 U/min	Warnvorrichtung = 90 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle :	Radstand	Länge	Ueberhang	Spurkreis	Leergewichte kg		
			H	ϕ	V	H	Total
	3'150 mm	6'015 mm	1'625 mm	12,80 m	2'000	1'100	3'100
	3'750	6'940	1'950	14,60	2'020	1'130	3'150

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Hendschiken, 5.5.66

Die Typenprüfungskommission