

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.
Motorkarren	R A P I D	1 5 0 0 - Alltrac	1966	5 4 8 5
Merkmale "ALLTRAC 1500" links, oben auf Kotflügel, auf Hersteller-Plakette.-"207.2...." vor				
Motor-Nummer	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Dietikon (ZH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Frontwandrahmen, unten beim Einstieg + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Block, unterhalb Zyl.Kopf + auf Plakette			
Motor-Typ	D 208 - 2 - Reihenmotor, stehend, Direkteinspritzung			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'490cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Zughaken:
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2 x 4 = 8	Stecknagel
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	1,3	Spur V. 1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	19,2 **)	Spur H. 1'565
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre vorn + hinten	Wendekreis 9,10/10,20	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf alle 4 Räder				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf alle 4 Räder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	1'125	375	1'500	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	2'160
Gesamtgew.			*) 5'000	8 Ply
Fabrikgarant.	1'850	3'650	5'000	doppelt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	M W M
Bohrung	95		Hub	105
Karosserie-Form				Brems-PS
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten )
				Stehplätze
				30 DIN
				Steuer-PS
				7,58

Fernlicht	2/	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ an Pendel, $\varnothing$ 70 mm	Rückblickspiegel	2/ links u. rechts an Frontwandrahmen
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	1/	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt Stecker für Anhängerbeleuchtung	7-polig	
Lärmmessung	84 dB bei 2'800 U/min	Warnvorrichtung = 93 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen :

- \* ) Als landwirtschaftlichen Motorkarren, darf das zugelassene Gesamtgewicht 3'500 kg nicht überschreiten.
  - \*\* ) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'800 U/min am Motor.  
Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren.
- Auf Wunsch, abnehmbarer Windschutz mit Scheibenwischer und Verdeck.  
Bei Karosserie sind Kotflügel bzw. Kotschutzlappen zu montieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 4.4.66.

Die Typenprüfungskommission