

Art des Fahrzeuges Landw.- Motoreinachser	Fabrikmarke R A P I D	Typ 6 0 6 Motor MAG 1045 SRL	Prüfungs- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 8 6				
Merkmale "RAPID 606" auf Traverse zwischen Lenkholmen, auf Hersteller-Plakette, -"1045 SRL"								
auf Motor-Plakette, rechts auf Gebläsegehäuse		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	1				
Hersteller des Fahrgestells RAPID Motormäher AG, Dietikon (ZH)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen auf linkem Führungsholm + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gebläsegehäuse, auf Motor-Plakette								
Motor-Typ 1045 SRL 26 - Blockmotor, stehend								
Lage des Motors hinten		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt 450 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte 4		Getriebeart mechanisch		Länge 1'580				
Kühlung Luft(Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 920				
Antrieb a. beide Räder		Geschw. 1. Gang 3,39 Spur V. 550 - 710		Höhe 1'020				
Anzahl Achsen 1		Geschw. dir. Gang 18,5 *) Spur H.		Radstand				
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre vorhanden Wendekreis		Überhang H.				
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Getriebe (Hebel rechts)								
2. Bremse die Gleiche, mit Sperrklinke								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer			273	Dimension	5,00-16			Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	290			Breite
Gesamtgew.			273		2 Ply			Höhe
Fabrikgarant.								Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung:		Lenkholmen		Motor-Marke	M A G			Brems-PS 11 DIN
Bohrung		88		Hub	74			Steuer-PS 2,29
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)			Stehplätze

411

Fernlicht				Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung HELLA K 1068				
Standlichter				
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht				Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler 1/ links, weiss nach vorn				Rückblickspiegel
	rot nach hinten \varnothing 100 mm			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung				Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt /	16 W	Schwunglichtmagnet
Lärmmessung	80	dB bei	3'170 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Höchstgeschwindigkeit: 18,5 km/h bei 3'000 U/min.**

Plombierung: Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61, Art. 7, Ziff. 3).

Anhänger : Nutzlast 900 kg (auf Plakette)

Ausrüstung : V = 2 Rückstrahlbeläge (weiss) 240 cm²
H = 2 Rückstrahler (rot) dreieckig, 15-cm Seitenlänge
1 Schlusslicht (rot) links, \varnothing 70 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 4.4.66.

Die Typenprüfungskommission