

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke H E N S C H E L	Typ H S 26 H A K - C H	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 8 7
Merkmale "HS 26" beidseitig an Kabine				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells HENSCHTEL Werke AG, Kassel (D)-Imp. Vallet & Steulet SA, Basel				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Längsträger aussen				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Zylinderblock				
Motor-Typ 6 R 1215 D - Reihenmotor, mit direkter Einspritzung				
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruck, elektro-pneum. betätigt+Anschluss f. Anhängerbremse				
Zyl.-Inhalt	11'045 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter, direkt/indirekt		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Zughaken: 2
Kühlung:	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x6= 12		Länge 7'200
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	4	Spur V. 1'930
Anzahl Achsen	3	Geschw. dir. Gang	70	Spur H. 1'695
Anzahl Reifen	10	Differentialsperre vorhanden *) Wendekreis 17,75		Radstand 3'705/1'310
Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf HR(Stopfix) + Anschluss f. Anhängerbremse				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer				vorn hinten
Nutzlast				Dimension 10.00-20 10.00-20
Gesamtgew.		2 x		Pneu-Tragk. 6'090 10'920 x 2
Fabrikgarant.	6'000	10'000	26'000	Multi-Ply F 100
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 45'000 +)				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage links - Hydro-Spindellenkung		Motor-Marke	HENSCHTEL	
Bohrung 125		Hub	150	
Karosserie-Form geschlossene Kabine				
Zahl der Plätze: Total 4		(vorn	Mitte	hinten )
				Stehplätze
				Innenmasse in mm
				Länge 2'07
				Breite 192 DIN
				Höhe 56,25
				Höhe seitl.
				Überhang H. 207 SAE
				Brems-PS
				Steuer-PS

§)

Fernlicht	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrtrichtungsanzeiger /Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	seitlich an Kabine (orange)
	2/ Markierlichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler		Rückblickspiegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h + Tachograph
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 2'100 U/min	

## Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Differentialsperre: In beiden Hinterachs-Differentials, Verteilergetriebe und zwischen 1. und 2. Hinterachse.
- + ) Anfahrvermögen: 31'550 kg (Anhänger 16 t) in Steigung von 15 % = gut.
- § ) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Thun, 5.4.66.

Die Typenprüfungskommission