

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	BUICK		Skylark - Serie 44400 Motor 340 cu.in.		1966	5 4 9 1	
Merkmale "Skylark" auf Hinterkotflügel + am Fahrzeugheck. - "Model 444.." + "TS 5491" auf Plakette							
rechts auf Kotflügelinnenseite			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 8		
Hersteller des Fahrgestells BUICK Motor Div. of GMC, Flint (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, unter Support für Lenkhilfe + auf Plakette							
Motor-Typ MA - V-8 - 340 cu.in.							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 5'574 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte 4 Getriebeart automatisch *)					Länge 5'182		
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2					Breite 1'918		
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang Spur V. 1'473					Höhe 1'380		
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 152 Spur H. 1'499					Radstand 2'921		
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre automatisch Wendekreis 12,40					Überhang H. 1'357		
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	850	760	1'610	Dimension	7.35-14	7.35-14	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	550	550	Breite
Gesamtgew.	1'010	1'020	2'030		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'235	1'235	2'140		500 Nylon		Höhe seitlich.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke BUICK		Brems-PS 223 SAE	
Bohrung 95,25				Hub 97,79		Steuer-PS 28,39	
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3)				Stehplätze			
wenn Einzelsitze vorn = 5				2 3			

e

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM T 3 Guide	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
§)	Ablendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Schleibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
§)	Schlusslicht	2/ kombiniert m. Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 93 dB
	Rückstrahler	2/ separat 36 cm ²	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile	§)
	Rückfahrlicht	2/ separat	Rudge-Verschluss-Imitationen	zulässig.
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	79 dB bei 4'000 U/min	Auspuff	: Um 45° nach unten geneigt, zulässig.

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebe: Getriebeautomat mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch mechanisch 4-Gang vollsynchronisiert.

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, orange Gläser durch Weisse ersetzt.
Rückstrahler : Es werden 2 Zusätzliche montiert.
Motorhaubenverzierung: wird auf 16 mm Höhe abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 7.4.66.

Die Typenprüfungskommission