

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell- jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	A U T O B I A N C H I		Primula - Berlina 109		1966	5 4 9 4			
Merkmale *)	auf Plakette + vor Chassis-Nr. rechts auf Kotflügelinnenseite.-								
"103L" vor Motor-Nr.-	"Primula" am Fahrzeugheck		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	AUTOBIANCHI S.p.A., Desio-Milano (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Motorblock, über Kupplungsgehäuse								
Motor-Typ *)	Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors	vorne Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'221 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert				Länge	3'785		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite		1'578		
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		42	Spur V.	1'330	Höhe		1'410	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		*)	Spur H.	1'290	Radstand		2'300
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10.30/10.70			Überhang H.		760
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben (Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder)									
2. Bremse		mechanisch, Scheiben, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	500	360	860	Dimension	*)	*)	Länge		
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	*)	*)	Breite		
Gesamtgew.	610	600	1'210		4 Ply	4 Ply	Höhe		
Fabrikgarant.	650	680	1'255				Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2, 4 oder 5 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links oder rechts			Motor-Marke	FIAT		Brems-PS *)	
Bohrung		72			Hub	75		Steuer-PS 6,22	
Karosserie-Form		Limousine							
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze		

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ SIEM A E3	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlicht	(weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich auf Vorderkotflügel	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= oberhalb Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe	
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslicht + Blinker	Rückblickspiegel 1/ innen, Mitte, oben	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	1/ Mitte, unter Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 5'400 t/min +)	- Warnvorrichtung = 98 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : 109/ 2 = Berline, 2 Türen, Motor 103 L 000, Fallstromvergaser
59 PS-SAE, Geschwindigkeit 135 km/h
Reifen 145-13 (670 kg pro Achse)
- 109/ B 4 = Berline, 4 Türen, Motor 103 L 1000, Doppel-Vergaser, liegend
(IGM 4508 OM) 62 PS-SAE, Geschwindigkeit 140 km/h
Reifen 155-13 (660 kg pro Achse)
- 109/ B 5 = Berline, 5 Türen, Motor 103 L 1000
(IGM 4508 OM) Reifen 155-13 (660 kg pro Achse)
- +) Lärmdämpfung : Ansauggeräuschkämpfer IGM 3812 S
2 Auspufftöpfe IGM 2763 S und IGM 0356 BS,
mit 1 Austritt, ϕ 34 mm.

Diese Karte ersetzt TS 5494 vom 18.4.66
Ergänzt mit Modell 109/B 5, Berline 5 Türen

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 18.4.66 und 23.6.67

Die Typenprüfungskommission