

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	AUTOBIANCHI	Primula - Coupé	1966	5 4 9 5				
Merkmale "109 S" auf Plakette + vor Chassis-Nr. - "103 L.C.000" vor Motor-Nr. -								
"Primula Coupé" am Fahrzeugheck *)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells AUTOBIANCHI S.p.A., Desio-Milano (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Motorblock, über Kupplungsgehäuse								
Motor-Typ 103 L.C.000 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Doppel-Vergaser SOLEX, liegend,								
Lage des Motors vorne		Motorbremse	Typ C 32 PHH/4					
Zyl.-Inhalt	1'221 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert	Länge	3'755				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite	1'578				
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	45	Spur V.	1'330				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	145	Spur H.				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10.50/10.20					
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben (Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder)				Radstand	2'300			
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder				Überhang H.	755			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	500	330	830	Dimension	145-13	145-13	Länge	
Nutzlast	125	225	350	Pneu-Tragk.	670	670	Breite	
Gesamtgew.	625	555	1'180		4 Ply		PIRELLI	
Fabrikgarant.	650	670	1'235				Cinturato	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Höhe	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	FIAT		Höhe seitenl.	
Bohrung		72		Hub	75		Überhang H.	
Karosserie-Form		Limousine					60 DIN	
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3	)	Brems-PS	
							Steuer-PS	6,22
							Stehplätze	

Fernlicht	2/ CARELLO A	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlicht (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= oberhalb Rückstrahler (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslicht+Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspiegel 1/ innen, Mitte, oben
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht	1/ Mitte, unter Stosstange	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 5'600 U/min +)	- Warnvorrichtung = 99 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Merkmale : "IGM 4510 OM" auf Plakette.
- + ) Lärmdämpfung : Ansauggeräuschkämpfer gekennzeichnet IGM 3812 S  
 Auspufftöpfe gekennzeichnet IGM 2763 S  
 IGM 4511 S mit 2 Austritten  $\varnothing$  58 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 18.4.66

Die Typenprüfungskommission: