

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren
(Ausnahmefz.) *

Fabrikmarke
L I E B H E R R

A 9 0 1
Ab Fahrgestell-Nr. = 1050

Typenschein-Nummer
CH 5495 04

ERKENNUNGSMERKMALE "A 901" auf Hersteller-Plakette, vorn, rechts auf Oberwagen,
"901" beidseitig auf Schwenkarm sowie am Fahrzeugheck
"901 A" vor Fahrgestell-Nr. (nicht auf Plakette)

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts auf Oberwagen
Motorkennzeichen eingeschlagen "F3L912" auf linker Motorseite, unter Anlasser, angen. Plakette
Hersteller LIEBHERR-HYDRAULICKBAGGER GmbH (D) Importeur CRANAG AG, Baumaschinen, Rothrist

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 8** Antrieb Allrad
Lenkung links "Orbitrol" Lenkhilfe hydraulisch
Betriebsbremse Drucklufthydraulisch, 1-Kreis, IB, a. alle Räder
Hilfsbremse Federsp., sep. Beh., IB, a. HR, Notlösevorr. sep.
Stellbremse Behälter, plomiert; mech. Lösevorr. vorhanden
Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 2 x 2
Diff. Sperre - Zughaken V + H Höchstgeschwind. 18 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke DEUTZ Treibstoff D
Typ F 3 L 912
Lage hinten Anz. Zyl. 3
Bohrung 100 Hub 120
Hubraum 2826 cm³ Steuer-PS 14,39
Leist.-PS 50,5 (DIN) bei 2500 U/min
Kühlung Luft
Lärm 80 dB (A) bei 2550 U/min
Lärmdämpfung 1 Topf 300x230x120

KAROSSERIEFORM Hydraulikbagger mit Führerkabine Anz. Türen 1
Schiebedach
Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 1970 H 1970
Spurkreis L 14,0 R 14,0
Achsaabstand 2400 / (/)
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge 7100
Breite 2470
Höhe 3210 **
Ueberhang V 3800
H 900
S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>4820</u>	<u> </u>	<u>5400</u>	<u>10220 ***</u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u>4820</u>	<u> </u>	<u>5400</u>	<u>10220</u>
Fabrik-Garantie	<u>7500</u>	<u> </u>	<u>7500</u>	<u>11250</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-20 8 PR</u>			<u> </u> **)
Tragkraft p. Achse	<u>7640 (5,0)</u>	<u> </u>	<u>7640 (5,0)</u>	<u> </u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			<u> </u> kg
Bereifungsvariante:	<u>8.25-20 10 PR 9600 kg (5,5)</u>			

Distanz ab Lenkrad nach vorne = 4600 mm

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht HELLA K 11135 Standlicht A (E)
 Markierlicht V=Standl.+1/A(E)a.Ausleger/H=ML CH 1220402
 Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage _____
 Schlusslicht HELLA K 23381 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht HELLA K 23381 Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. -- Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer _____
 Richtungsblinker Anordnung II (technisch bedingt)
 Vorn HELLA K 12716 seitl. _____ hinten HELLA K 23381
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 1/mit Kontrolllampe
 Unterlegekeile: 2/ 380 x 200 x 170 **)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art Arbeitskarren (Ausnahmefz.)
 Marke & Typ LIEBHERR A 901
 Typenschein-Nummer CII 5495 04
 Karosserieform Hydraulikbagger
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 10220 Treibstoff D
 PS 14,39
 Nutzlast _____ Hubraum 2826
 Gesamtgew. 10220 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 901 A 1391

- *) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad nach vorn 4600
- **) Bereifungsvariante: 18-19,5 X = 11500 kg (6,75); Anzahl Räder= 4; Höhe= 3280 mm;
 Unterlegekeil = 350 x 300 x 260 mm.
- ***) Geprüft mit 1000 mm breitem Tieflöffel; andere Arbeitsgeräte sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.
- §) Höhe der Lichter technisch bedingt.

Auflagen siehe Zusatzkarte I

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 4.7./29.9.72

Die Prüfungskommission

ck

Arbeitskarren
(Ausnahmefz.)

Fabrikmarke
L I E B H E R R

A 9 0 1
Ab Fahrgestell-Nr. = 1050

Typenschein-Nummer
CH 5495 04

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn
- Oberwagen muss mit Steckbolzen gesichert sein
- Auslegerarm muss mit Distanzrohr von 1590 mm gesichert sein
- Schutzanstrich gelb/schwarz beidseitig am Ausleger sowie hinten an beiden Fahrzeug-
ecken
- Tieflöffel muss mit Stahlseil gesichert sein
- Markierlicht vorn an Löffelstiel

Rothrist, 4.7./29.9.72