

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)

L I E B H E R R

A 9 2 1 C

CH 5495 10

Hersteller **LIEBHERR - Hydraulikbagger GmbH, D-7951 Kirchdorf (BRD)**
 Erkennungsmerkmale **"A 921 C" auf Hersteller-Plakette**
"921 A " vor Fahrgestell- Nummer
 Herstellerplakette **vorn rechts, stirnseitig am Oberwagen**
 Fahrgestellnummer **vorn rechts, stirnseitig am Oberwagen und rechts vorn oben auf Unterwagen**
 Motorkennzeichen **"F6L 912" hinten unter Anlasser und oben auf Lüftergehäuse angeklebten Plaketten**
 Hauptimporteur **CRANAG AG, Baumaschinen, 4852 Rothrist**
 Geprüftes Fahrzeug **921 A - 3045** Unveränderliche Zeichen im Typencode **A 921 C / 921 A**

Fahrgestell

Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **4 oder 8**
 Lenkung **hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe**
 Getriebe **hydrostatischer Antrieb + mech. Zwischengetriebe**
 Anzahl Gänge **2 x 2** Achsantrieb **Allrad**
 Betriebsbremse **drucklufthydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder**
 Hilfsbremse **Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf Kardan**
und Betriebsdruck + Notlösevorrichtung aus separaten
 Feststellbremse **Behältern, Dreiweghahn in Kabine plombiert**
 Dauerbremse **mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder**
 2-Kreis-Kontrolle **-**

Motor

Marke **DEUTZ** Typ **F6L 912**
 Bauart **Reihe** Takte **4**
 Treibstoff **D** Lage **hinten**
 Kühlung **Luft** Anzahl Zylinder **6**
 Bohrung **100** Hub **120**
 Hubraum **5652** Steuer-PS **28,78**
 Leistungs-PS **106 DIN** bei U/min **2300**
 Lärm **80** dB/A bei U/min **2420**
 Schalldämpfer **1 Topf, 690x230x120**
 Abgasprüfung **Bacharach = 3,0 / Bosch-Sz. = 2,6 bei 95%**
 Entstörung **-**

Karosserie

Hydraulikbagger
 Anzahl Türen **1** Geschw. Messer **-**
 Sicherheitsgurten **-** Rückspiegel **beidseitig**
 Untertegkeil **2/ 460x240x190** Zugvorrichtung **v+h Stecknagel**
 Diebstahlsicherung **-**
 Anzahl Plätze **1** t v M h
Masse **) innen aussen
 Länge **7800** Achsabstand **2625** /
 Breite **2500** Doppelachse v h
 Höhe **3950** Spurweite v h **1863**
 Ueberhang s Spurweite v -
 v **3875** h -
 h **1300** Spurbereich l **13800** r **14700**
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile **4800 *)**

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	6990	9880	16870 *
Nutzlast			
Gesamtgewicht	6990	9880	16870 *
Fabrikgarantie	8000	11000	19500
Reifengrösse	10.00 - 20	10.00 - 20	(Varianten
Ply / bar	12 / 5,5	12 / 5,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	12480	12480	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Gepufte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			20,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			19,3 km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v l (E) s K 12642 h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s seitl h ML CH 1 2204 01
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt / ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20005 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	LIEBHERR	A 921 C	
Typenscheinnummer	CH	5495 10	
Karosserie	Hydraulikbagger		
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	16870	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	28,78
Gesamtgewicht	16870	Hubraum	5652

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4800 mm, Gesamtgewicht
 - ** Masse und Gewichte
An Typenprüfung mit Abstellstützen hinten, auf Wunsch lieferbar mit Heckschild
 - + Reifenvarianten

9.00 - 20	10 PR,	Tragkraft 10960 (6,00),	Vmax. 20 km/h,	Spurweite 1863 mm) Zwillingsbereifung
10.00 - 20	12 PR,	13080 (5,75),	30 km/h	1863 mm	
18 - 19,5	20 PR,	11500 (6,75)	20 km/h	1914 mm	
 - §) Ausrüstung
Höhe der Abblendlichter sowie Abstand der seitlichen Richtungsblinker von vorn, technisch bedingt
- Eintrag im Fahrzeugausweis
- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen
 - 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson)
 - 125 - Sonderbewilligung erforderlich
 - 137 - gelb/schwarze Markierung beidseitig am Pendelarm sowie beide Fahrzeugecken hinten
 - 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern (sofern vorhanden)
 - 141 - Oberwagen muss mit Steckbolzen, Ausleger mit Distanzrohr von 1360 mm und Tieflöffel mit Stahlseil gesichert sein
Heckschild muss (sofern vorhanden) gesichert sein
 - - zusätzlicher Spiegel 390x190 mm rechts nach vorn gerichtet erforderlich (12m-Sichtkreis)
 - - Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile darf für Ueberführungsfahrten max. 5000 mm betragen

Ort und Datum der Prüfung

✓ Rothrist, 9.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz)

L I E B H E R R

A 9 2 1 C

CH 5495 10

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 10. Januar 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 19 km/h, 2 Stufe, iA 22,16, 83 dB/A

Nahfeld : 89 dB/A bei 2400 U/min (50 cm ab Fahrzeugheck)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 1,4 (2350 U/min)
Beschleunigung Bacharach 3,5 bei 2400 U/min