

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

A 901 C

ZUSATZKARTE

Typschreibnummer

5495 11

CH

gültig bis 31.12.1978

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) \*

L I E B H E R R

(Motor: DEUTZ F4L 912)

Hersteller

LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GmbH, D-7951 Kirchdorf / Jiler (BRD)

Erkennungsmerkmale

"A 901 C" auf Hersteller-Plakette

"115" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

stirnseitig rechts am Oberwagen

Fahrgestellnummer

stirnseitig rechts am Oberwagen und vorn rechts oben am Unterwagen

Motorkennzeichen

"F4L 912" rechts seitlich am Block beim Oelmesstab; wird vom Importeur eingeschlagen

Hauptimporteur

CRANAG AG, Baumaschinen, 4852 Rothrist

Geprüftes Fahrzeug

115 - 3625

Unveränderliche Zeichen im Typencode

A 901 C / 115

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 oder 8

Lenkung

hydrostatisch (System Orbitrol)

Getriebe

hydrostatischer Antrieb + mech. Zwischengetriebe

Anzahl Gänge

2 x 2 Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

drucklufthydraulisch, 1-Kreis, IB,  
wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

und

( Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf Kardan  
Betriebsdruck + Notlösung aus separatem Behälter

Feststellbremse

( Dreiweghahn in Kabine plombiert

( Mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder

2-Kreis-Kontrolle

-

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F4L 912

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

120

Hubraum

3768

Steuer-PS

19,19

Leistungs-PS

67 (49 kW)

bei U/min

2300

Lärm

76

dB/A bei U/min

2300

Schalldämpfer

1 Topf, 430x120x230

Abgasprüfung

Bacharach 3,0 / Bosch-Sz. 2,5 (3000  
U/min.)

Entstörung

-

Karosserie

Hydraulikbagger

Anzahl Türen

1

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

-

Ruckspiegel

beidseitig

Unterlegkeil

2/ 460x190x240

Zugvorrichtung

Stecknagel

Drehstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

l 1 v M h

Masse

innen

außen

Achsabstand

2400

Länge

7400

Breite

2500

Doppelachse

v h

Höhe

3900

Spurweite \*\*)

v 1882 h 1882

Ueberhang

s

4050

Spurweite

v

v

950

Spurkreis

l 13100 r 13300

h

950

Spurkreis

l 13100 r 13300

4900 \*)

Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile

Ges. Länge mit Schildabstützung 7500 / mit Abstellstützen 7560 mm

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

5400(4900)

5900(7100)

11300(12000)

Nutzlast

( ) = mit Heckschild oder Abstellstützen

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

6000

9000

12500

Reifengröße

9.00 - 20

9.00 - 20

(Varianten \*\*)

Ply / bar

10 / 5,5

10 / 5,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

9125

9125

für V max

30 km/h

30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

20 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

17 km/h

<b>Ausrüstung</b>	§)			
Fernlichter	-			
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)	in M	
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)	Hella	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s K 12642	h 2a (E)
Rückstrahler	v -		s -	h I (E)
Markierlichter	v A	(E)	s seitr.-	h ML CH 1 2204_01
Zusätzliche Lichter	1/	Arbeitslicht		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-			
Scheibenwischer	1/	Blatt		Wohn-Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/	Hella el 20005		
		oder andere gemäss Homologationsabläßer		
		geprüfte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	LIEBHERR	A 901 C	
Typenscheinnummer	CH	5495	11
Karosserie	Hydraulikbagger		
Platze	total 1	vorn	-
Leergewicht	11300(12000)	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	11300(12000)	Habraum	3768

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

**\*) Art der Ausnahme**

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4900 mm

**\*\*\*) Reifenvarianten**

8.25 - 20 12 PR, Tragkraft v+h = 8875 (6,0), Vmax 30 km/h  
 10.00- 20 12 PR, 10375 (6,0), 30 km/h  
 18 - 19,5 20 PR, 9330 (7,0), 105 km/h (Einfachbereifung) Spurweite v+h = 1916 mm

**§) Ausrüstung**

Technisch bedingte Anbringung der seitlichen Richtungsblinker (Abstand von vorn)

**Eintrag Fahrzeugausweis**

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen
  - 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
  - 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson)
  - 125 - Sonderbewilligung erforderlich
  - 137 - Gelb/schwarze Markierung: beidseitig am Pendelarm, Fahrzeugheck
  - 140 - (sofern vorhanden) Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
  - 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile: Oberwagen (Steckbolzen) Ausleger (Distanzrohr 1760 mm)  
 Tieflöffel (Stahlseil 2200 mm) / (sofern vorhanden) Heckschild
- Zus. Spiegel 390x190 mm rechts nach vorn gerichtet zur Einhaltung des 12m-Sichtkreises erforderlich

Arbeitskarren  
(Ausnahme-Fz)

L I E B H E R R

A 9 0 1 C  
(Motor: DEUTZ F4L 912)

CH - 5495 11:

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 10. Januar 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 17 km/h, 2 Stufe, iA 22,62, 81,5 dB/A

Nahfeld : 84,5 dB/A bei 2450 U/min (50 cm ab Fahrzeugheck)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 1,1 (2350 U/min)  
Beschleunigung Bacharach 2,5 bei 2450 U/min