

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Pz.) *	L I E B H E R R	A 9 0 0	CH 5495 14

Hersteller	LIEBHERR HYDRAULIKPAGGER GmbH, D-7951 Kirchdorf 1 / Iller
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "A 900" vor Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	vorn rechts auf Oberwagen
Fahrgestellnummer	vorn rechts auf Oberwagen, über Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"F4L 912" rechts, seitlich auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	CRANAG AG, 4852 Rothrist
Geprüftes Fahrzeug	166-101

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4 oder 8	Marke	DEUTZ Typ F4L 912
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	hydrost. Antrieb auf rech. Getriebe	Treibstoff	D Lage hinten
Anzahl Gänge	2 / Stufen 2 Achsantrieb Allrad	Kühlung	Luft Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder	Bohrung	100 Hub 120
		Hubraum	3769 Steuer-PS 19,19
		Leistungs-kW	49 bei U/min 2300
Hilfsbremse	mechanisch Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf Kardanwelle	Lärm-Standmessung	72,0 dB(A) bei U/min 1725
Feststellbremse	Federspeicher **)	Schalldämpfer	1 Topf 423x230x120 mm
Dauerbremse	-	Abgasprüfung	Pacharach 3,0
2-Kreis-Kontrolle	-	Entstörung	-

<b>Karosserie</b>	Paggar	<b>Gewichte</b>	vorn hinten total
Anzahl Türen	1 Gaschw. Messer -	Leergewicht	5200 6320 11520 ++)
Sicherheitsgurten	v - h -	Nutzlast	-
Unterlegkeil	400x200x240 mm Rückspiegel links + rechts	Gesamtgewicht	5200 6320 11520
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie	13000
		Reifengrösse	10.00 - 20 10.00 - 20 +)
Anzahl Plätze	t 1 v M h	Pty / bar	12 / 5,5 12 / 5,5
		Tragkraft	13800 13800 (Doppelbereifung)
<b>Masse</b>	innen aussen	für V max	20 20
Länge	7850 Achsabstand 2500 /	Felgen	-
Breite	2500 Doppelachse v h		mech. Getriebe autom. Getriebe
Höhe	3750 Spurweite v 1915 +) h 1915 +)	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	
Ueberhang	v 4100 Spurweite v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht	
	h 1250 h	Geprüfte Anhängelast	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	5000 Spurbreis Ø l 13400 r 13400	Garantierte Dachlast	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h
		gemessen 15,0 km/h bei U/min 2350 Motor	Zapfwelle

Ausrüstung §)	
Fernlichter	-
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v 2+1/A (E) s h -
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslicht
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1 Platt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA e1 20005 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	LIEBHERR A 900		
Typenscheinnummer	CH	5495 14	
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	11520	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	11520	Hubraum	3768

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- \*\* ) Federbrecher : Betriebs- und Notlösedruck aus 2 separaten Behältern, Absicherung mit 2 Rückschlagventilen. Mechanische Notlösung: Gestängerückstellung.
- + ) Reifenvarianten : 18 - 19,5 , 14 PR, Tragkraft pro Achse 9200 kg (4,5) , Spurweite 2010 mm (Einfachbereifung) 11.00 - 20, 12 PR, Tragkraft pro Achse 15600 " (5,75), Spurweite 1915 mm (Doppelbereifung)
- ++ ) Gewichte : mit Tieflöffelausrüstung, Tieflöffel 0,6 m<sup>3</sup>, Konoblockausleger, Schildabstützung hinten.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorn gerichtet.

125

137 - beidseitig an Pendelarm gelb/schwarz, 1 Markierlicht oben am Ausleger.

140 - (sofern vorhanden)

141 - Oberwagen mit Steckbolzen; Ausleger auf Distanzrohr absenken; Baggerlöffel mit Stahlseil; Heckschild (sofern vorhanden).

Eintrag in die Sonderbewilligung:

14