

12140 Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Kombiwagen	SUNBEAM	IMP		5497
Merkmale "IMP" vorne am Fahrzeug.- "B" vor Chassis- und Motor-Nr.				
			Betriebsstoff	Anzahl Zyl.
			Benzin	4
Hersteller des Fahrgestells	SUNBEAM Car Ltd, ROOTES, London (GB) - Importeur ROOTES Autos SA, Genf			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten, links oben auf Längsträger, angeschweisste Plakette + a. Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten, oben auf Zylinderblock			
Motor-Typ	-			
Lage des Motors	hinten	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	877 cm ³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'245
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	120	Spur H. 1'219
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 8.40/8.80	
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken			
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	260	470	730	Dimension
Nutzlast	75	305	380	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	335	775	1'110	bei 6 Ply bei
Fabrikgarant.	375	775	1'150	1,2 atü 3,06 atü
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke SUNBEAM
Bohrung	68			Hub 60,373
Karosserie-Form	Limousine (Kombiwagen)			
Zahl der Plätze: Total	5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)
				Stehplätze
				Aussenmasse in mm
				Länge 3'569
				Breite 1'530
				Höhe 1'530
				Radstand 2'083
				Überhang H. 880
				Innenmasse in mm
				Länge 750/1'400
				Breite 1'250
				Höhe 790
				Höhe seitl. -
				Überhang H. 720
				Brems-PS 37 BHP
				Steuer-PS 4,487

Fernlicht 2/ LUCAS A E4 564	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch	V= neben Standlichter (orange)
Standlichter 2/ separat, unter Scheinwerfer	H= separat, oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler 2/ separat 21.7 cm ²	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 80 dB bei 5'000 U/min +)	- Warnvorrichtung = 97 dB

Bemerkungen und Ausnahmen:

+) Lärmdämpfung : 1 Aufpufftopf, Länge 460 x 150/85 mm, Oval

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 18.4.66

Die Typenprüfungskommission