

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren *)	L I N E R	Marathon 2000 .K **)	CH 5499 03

Hersteller The LINER CONCRETE MACHINERY CO., LTD, Gateshead (GB)
 Erkennungsmerkmale "G.MTLA" od. "G.MTLAS" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (2. Zeichen der Vorziffer = Modelljahr; z.B. "5" = 1975)
"Marathon 2000 .K" auf Hersteller-Plakette (Importeur)
 Herstellerplakette links, seitlich auf Lenkstockverschalung §)
 Fahrgestellnummer links, seitlich bei Knickgelenk, auf Lenkansschlag
 Motorkennzeichen "...SR3..." rechts, seitlich auf Motorblock, auf angeklebter Plakette
 Hauptimporteur ERNST KELLER, Baumaschinen, 8105 Regensdorf
 Geprüftes Fahrzeug G4-MTLA-639 / G5-MTLA-696 Unveränderliche Zeichen im Typencode G.MTLA / G.MTLAS

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Knicklenkung
 Getriebe mechanisch nicht synchronisiert
 Anzahl Gänge 3 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben, auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, Trommel auf Getriebevor-
gelege
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Knickhebel
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
 Marke LISTER Typ SR 3
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 88,9 Hub 88,9
 Hubraum 1655 Steuer-PS 8,43
 Leistungs-PS 19,5 BHP bei U/min 2000
 Lärm 84 dB/A bei U/min 2140
 Schalldämpfer 1 Topf 80 x Ø 150 mm
 Abgasprüfung Bacharach= 6
 Entstörung ---

Karosserie Muldenkipper **)
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Ruckspiegel ---
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Masse
 Länge innen 3380 (3420) aussen 1830 Achsabstand 1830
 Breite 1800 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 1830 Spurweite v 1520 h 1520
 Ueberhang s --- Spurweite v --- h ---
v 850 (890) h ---
h 700 Spurkreis t 10500 r 10500
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2230 (2270)

Gewichte
 Leergewicht vorn 1120 hinten 980 total 2100
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht 2100
 Fabrikgarantie 3780
 Reifengrösse 10,5-18 10,5-18 (Varianten
 Ply / bar 6 / 2,25 6 / 2,25 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 2860 2860
 für V max 25 km/h 25 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 17,6 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 18 km/h

(18 km/h bei 2140 U/min am Motor)

() = Typ Marathon 2000 SK.

§)

Ausrüstung

Fernlichter

Abblendlichter BOSCH CH 1 0822 01

Standlichter do.

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Schaibenwischer mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH 0320023001

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren *)

Marke und Typ L I N E R Marathon 2000 .K (**)

Typenscheinnummer CH 5499 03

Karosserie Muldenkipper

Plätze total 1 vom

Leergewicht 2100 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 8,43

Gesamtgewicht 2100 Hubraum 1655

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 4499 05
- ***) Typenbezeichnung: Marathon 2000 SK = Schwenkkippmulde
Marathon 2000 FK = Frontkipmulde

§) Änderungen: (Importeur)

- komplette elektrische Ausrüstung, inkl. Lichtmaschine und Batterie, wird nach Vorschrift montiert.
- Motorverschaltungsbleche hinten und oben werden montiert.
- die Hersteller-Plakette muss den Namen des Herstellers aufweisen.
- Gleitschutz muss auf linkem und rechtem Tritt vorhanden sein.
- Vierkantstützrohr (FK= 500 mm / SK= 270 mm) als Muldensicherung muss vorhanden sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Stirnraddeckel: 2 Befestigungsschrauben plombieren (1 Plombe).

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 17.4.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung