

Art des Fahrzeuges Lastwagen-Fahrgest. (Allradantrieb)	Fabrikmarke S A U R E R	Typ 5 D M - D C - 1 2 8	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 5 0 0			
Merkmale "5 DM/DC 128" auf Hersteller-Plakette, links beim Einstieg							
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	6			
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolf S a u r e r, Arbon (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Längsträger, vor Lenkstock + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Zylinderblock, hinter Luftkompressor						
Motor-Typ	D C 1 2 8 - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruck, mit mechanischer Betätigung						
Zyl.-Inhalt	10'810 cm ³	Anhängerbremse Druckluft, Zweileiter, dir./indirekt		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 6'650/6'690			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2		Breite 2'300			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 7,3	Spur V. 1'944	Höhe 2'690			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 70	Spur H. 1'675	Radstand 4'500			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre vorhanden *) Wendekreis 16,35/16,70		Überhang H1000/1310			
Betriebsbremse Druckluft, Zweikreis, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, mit Druckluftunterstützung, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	2'950	2'550	5'500	Dimension	11.00-20	11.00-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	6'500	13'000	Breite
Gesamtgew.			16'000		Multiply		Höhe
Fabrikgarant.	5'500	13'000	18'000				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 91'000 **)				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage rechts, Integrallenkung				Motor-Marke	SAURER		Brems-PS 180 DIN
Bohrung 128				Hub	140		Steuer-PS 55,10
Karosserie-Form geschlossene Kabine							
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn 3	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ GALLAY 21.240	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= kombiniert mit Markierlichter (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ Druckluft
Schlusslicht	2/ seitlich unter Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang) + Druckl.-Horn
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd	Rückblickspiegel 2/ seitlich auf Türscharnieren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	87 dB bei 2'100 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Differential-Sperre in Hinterachse sowie im Verteilergetriebe. (Beide durch Druckluft über gemeinsamen Hahnen gesteuert).
- **) Anfahren in Steigung von 15 ‰ mit 35'000 kg Anhängelast = gut.
Bremsverzögerung Lastwagen/Anhänger ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.
- §) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.
Markierlichter erforderlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 28.9.60/4.2.66

Die Typenprüfungskommission