

wird nicht importiert

Genre du véhicule Camion (châssis) (entr.ttes roues)	Marque de fabrique S I S U	Type K 137 B D	Modèle année 1966	Bordereau-type N° 5 5 0 8
--	-------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------

Caractéristiques "K 137 BD" sur plaquette du constructeur à droite sur auvent

Carburant diesel Nombre de cylindres 6

Constructeur du châssis Oy Suomen Autoteollisuus Ab, Helsinki (SF) - Imp. A. Rattin, Schaffhausen

N° du châssis frappé à gauche, à l'AV latéral. sur longeron derrière direction + sur plaquette

N° du moteur frappé à l'AV, à gauche latéral. en bas sur bloc, vers démarreur

Type du moteur B D

Position du mot. avant Frein-moteur sur échappement, commandé par air comprimé

Cylindrée 5'741cm³ Frein de remorque air comprimé, 2-conduits, indirect

Dimensions ext. en mm

Temps 4 Transmission méc.synchron. *) Crochet remorquage:

Longueur 6'650

Refroidissement eau Nombre vit. avant 2 x 5 selon demande

Largeur 2'300

Entraînement ttes roues Vitesse en 1" Voie avant 1'854

Hauteur 3'100

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 80 Voie arrière 1'735

Empattement 4'300

Nombre de pneus 6 Bloquage différentiel s.dem. AR Diam. de braq. 18,90/19,60

Porte à faux arr. 1'100

Frein de service à expansion interne, air comor. s. roues AR, hydr. assist. air compr. s. roues AV

2ème frein à air comprimé, frein accum. énergie de ressort, circuit sép., à exp.int. s. roues A

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	2'955	1'945	4'900	Dimension	10.00-20	10.00-20		Longueur
Charge utile				Charge pneu	5'200	10'400		Largeur
Total					14 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	5'000	10'000	14'000		Michelin	XB		Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes 2 Porte à faux arr.

Direction: position à gauche-assisté hydraulique Marque du moteur CUMMINS C.V. frein 140 DIN

Alésage 117 Course 89 C.V. impôts 29,24

Forme de la carrosserie cabine fermée

Nombre de places: total 3 (avant milieu arr.) Places debout

§)

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4472	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	sur ailes (orange)
Feux de position	2/ séparés à côté phares	AR=	au centre feux AR (orange)
Feux de pos.:	2/ sur les ailes	Essuie-glace	2/ air comprimé avec lavage
Feux arrières		Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 104 dB
Réflecteurs		Rétroviseur	2/ de chaque côté extérieur
Feu stop		Indicateur de vitesse	km/h + tachygraphe
Eclairage N° de contrôle	combiné à gauche	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement élect.	24 Volts		
Mesure du bruit	87	bB à 3'300 t/min - tuyau d'échappement: cheminée derrière cabine	

Observations et exceptions

- *) Transmission: Avec boîte de distribution à 2 vitesses.
 Entraînement sur toutes les roues ou sur les roues arrière seulement.
 Pont arrière avec démultiplication simple 7,40 : 1.

§) Equipement: Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Wird nicht importiert

5.7.66.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 1.4.66.

La Commission d'expertise-type