

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke L I N D E	H 20 D	Typenschein-Nummer CH 5510 02
-------------------------------------	--------------------------	--------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "LINDE" hinten am Fahrzeug eingegossen
 "H 20 D" auf Hersteller-Plakette, vorne rechts, stirnseitig am Fahrzeug.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts, oberhalb Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F3L 912" auf Motorblock, vor 1. Zylinder vom Imp. eingeschlagen
 Hersteller LINDE AG, Aschaffenburg / D Importeur HERTA AG, Zeihen

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., Aussenband, a. Vorgelege, a. VR wirkend +</u>	Typ <u>F3L 912</u>
<u>reversierbarer hydrostatischer Antrieb</u>	Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>mech. Aussenband, auf Vorgelege/VR</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>hydrostatisch</u> Anz. Gänge <u>reversierbar</u>	Hubraum <u>2826</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,4</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Bolz, Ø30mm</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist.-PS <u>46</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Gabelstapler</u> Anz. Türen <u></u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u></u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u></u> ; Stehplätze <u></u>	Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 300x230x120</u> <u>300x190x100</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>+</u> H <u>920</u> +) Spurbreite L <u>3,7</u> R <u>3,7</u>	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>1460</u> / (/)	Leergewicht <u>laut Waagschein</u> <u>+</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Nutzlast <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>
Länge <u>+</u>	Total <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>
Breite <u>1160 (Grundbreite)</u>	Fabrik-Garantie <u>5300</u> <u></u> <u>2100</u> <u>6100</u>
Höhe <u>2340 (Schutzdach)</u>	Reifen-Dimens. <u>7,00-12 12PR</u> <u>oder 27x10x12 12PR</u>
Ueberhang V <u>480 (ohne Gabel)</u>	Tragkraft p. Achse <u>3900(8,5)</u> <u>4800(8,0)</u>
H <u>+</u>	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u> <u></u> kg
<u>1100 ab Lenkrad bis Gabel-</u> <u>anfang</u>	

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht - Lichtlupe -

Abblendlicht 2/HELLA K 11022 Standlicht 2/HELLA K 11022

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/BOSCH 0 320 023 001 Lautstärke 84 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht ULO CH 1 0533 01 Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht - Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel +) Geschw. -Messer -

Richtungsblinker 4/ Anordnung III

Vorn/seitlich: HS CH 1080904/K22739 hinten ULO CH 1 0533 01

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

1/Unterlegkeil: 285 x 150 x 170 mm

Rauchmessung: 2,5 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke & Typ LINDE H 20 D

Typenschein-Nummer CH 5510 02

Karosserieform Gabelstapler

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast - PS 14,4

Gesamtgew. do Hubraum 2826

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 314 370 0286

*) Höchstgeschwindigkeit: 19 km/h bei 2300 U/min an Motor.

+) Leergewicht, Masse und Ausrüstung (Hubgabelvarianten) sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Plombierung: 1/Plombe auf Vollastanschlag.

- gelb/schwarz markierter Schutzbügel für Hubgabel erforderlich (muss auch seitl. absichern).

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, den 9.4.73

Die Prüfungskommission