

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

L I N D E

E 2 5.

CH 55 1 0 1 1

Hersteller

LINDE AG, Werksgruppe Guldner Aschaffenburg, Schweinheimerstrasse 34, D-8750 Aschaffenburg (D)

Erkennungsmerkmale

"E 25" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorn, links an Fahrzeugfront

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Kotschutz

Motorzeichen

"R 210/5,6 K" (Schabmüller) od. "GF 146-14/7,8" (Still) auf Motorplakette am Motorgehäuse angeklebt

Hauptimporteur

LINDE Fördertechnik AG, Neumattstrasse 29, 5001 Aarau

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 3 (H=Doppelrad)
 hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, auf Hinterrad

 stufenlos Achsantrieb auf Vorderräder
 mechanisch, auf Wunsch hydraulisch, Scheiben,
 auf die Vorderräder

 mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder

 wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-kW

Lärm-Nahfeld

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

1. = SCHABMÜLLER od.
 2. = STILL

E

1. = 2x5,6 kW
 2. = 2x6,4 kW

dB/A bei U/min

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bei U/min

bei U/min

R 210/5,6 K
 GF 146-14/78

1. = 8,4 / 2. = 9,6
 1700
 1550

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

Masse

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)
 --- Geschw. Messer ---
 --- Rückspiegel ---
 1/315x185x170 mm Zugvorrichtung H= Stecknagel

 t 1 v --- M --- h ---

 innen aussen
 --- 3370 Achsabstand 1660 / ---
 --- 1170 Doppelachse v --- h ---
 --- 2130 Spurweite v 945 h 225

 v 1430 h ---
 h 280 Spurkreis ø l 3340 r 3340

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifen grösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

	vorn	hinten	total
Leergewicht	2440	2090	4530
Nutzlast	---	---	---
Gesamtgewicht	---	---	4530
Fabrikgarantie	6550	2250	7280
Reifen grösse	23 x 9 - 10	18 x 7 - 8	(Varianten
Ply / bar	16 / 8,0	14 / 9,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	5900	2880	---
für V max	25	25	---
Garantierte Anhängelast gebremst	---	---	---
Garantierte Anhängelast ungebremst	---	---	---
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---	---	---
Geprüfte Anhängelast	---	---	---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	---	---	14,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	---	---	14,0 km/h

5

+

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	HELLA K 21038 (CH 1 1221 05)
Standlichter	HELLA K 21047 (CH 1 1221 05)
Schlusslichter	HELLA K 33265 (CH 1 1233 03)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v _____ V= s 4 (E) _____ h HELLA K 33265
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	_____
Scheibenwischer	_____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH e1 20018 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	L I N D E E 2 5		
Typenscheinnummer	CH	55 10	1 1
Karosserie	Hubstapler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	4530	Treibstoff	E
Nutzlast	---	Steuer-PS	1. = 8,4 / 2. = 9,6
Gesamtgewicht	4530	Hubraum	---

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Karosserie : auf Wunsch= diverse Gabellängen, Frontscheibe oder geschlossene Kabine möglich; Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- geprüftes Fahrzeug= mit Sicherheitsrahmen, Hubmasthöhe 2070 mm und Gabellänge 1000 mm.
- +) Reifenvarianten : V= 23 x 9 - 10 CSE Superelastik, 6320 kg, V-max. 25 km/h.
E= 18 x 7 - 8 CSE Superelastik, 3280 kg, V-max. 25 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung zu Hebegabel.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Hebegabelenden.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Hebegabeln, wenn keine Schutzvorrichtung.

Ort und Datum der Prüfung

Aschaffenburg (D), 27.10.80.

Eidg. Typenprüfstelle