

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Arbeitskarren

L I N D E

H 3 5 D

CH

5510 23

Hersteller

LINDE AG, Werksgruppe Guldner Aschaffenburg, Schweinheimerstrasse 34, D-8750 Aschaffenburg (D)

Erkennungsmerkmale

"H 35 D" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorn, rechts an Fahrzeugfront

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Längsträger

Motorkennzeichen

"F4L 912" od. "F4L 912W" (Wirbelkammer) rechts, seitlich am Motorblock angebrachte Plakette, hinter Anlasser

Hauptimporteur

LINDE Fördertechnik AG, Neumattstrasse 29, 5001 Aarau

Geprüftes Fahrzeug

33201000C735

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4 od. 6

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

stufenlos

Achsantrieb

auf Vorderräder

Belnebsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

1. = F4L912 od.

2. = F4L912W

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

120

Hubraum

3768

Steuer-PS

19,19

Leistungs-kW

1. = 48,5 kW-DIN

bei U/min

2300

PS 2. = 43,0 kW-DIN

2300

Lärm Standm.

1. = 73,5 dB/A / 2. = 72,0 dB/A bei 1725

Schalldämpfer

1 Topf 1000 x Ø 185 mm

Abgasprüfung

1. = Bacharach = 3,0 / SZ = 3,6 bei 1650 U/min

2. = Bacharach = 3,0 / SZ = 2,4 bei 1650 U/min

Karosserie

Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

1/315x185x170mm

Zugvorrichtung

H = Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

l 2 v

M h

Masse

innen

ausser

Länge

3830

Achsabstand

1865

Breite

(2020) 1400

Doppelachse

v

h

Höhe

2600

Spurweite

v

1150 h 1120

Ueberhang

s

Spurweite

v

(1435)

v

1520

h

h

445

Spurkreis Ø

l

4800

r 4800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugleile

Masse in ( ) = mit Doppelbereifung vorn

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

2720

2930

5650

Nutzlast

Gesamtgewicht

5650

Fabrikgarantie

9000

3000

10500

Reifengrösse

250 - 15

250 - 15

(Varianten

Ply / bar

16 / 9,0

16 / 9,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

8600

6620

für V max

25

25

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

24 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

1. = 22,8 / 2. = 23,5 km/h



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>A</b><br>Art des Fahrzeugs<br>Genre du véhicule<br><br>51) Arbeitskarren<br>Chariot de travail | <b>B</b><br>Fabrikmarke<br>Marque de fabrication<br><br>L I N D E | <b>C</b><br>Typ<br>Type<br><br>H 3 5 D | <b>D</b><br>Typenschein-Nummer<br>Fiche d'homologation No<br><br>5510 23 |
|---|---|--|--|

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

| <b>E</b><br>Motortyp<br>Type du moteur | <b>F</b><br>Getriebe<br>Boite de vitesses | <b>G</b><br>Antriebsachse<br>Essieu<br>d'entraînement | <b>H</b><br>Vorbeifahrt<br>Avec le vhc. en<br>marche; dB/A | <b>J</b><br>Standmessung<br>Mesure à l'arrêt<br>dB/A      min <sup>-1</sup> | <b>R</b><br>Bemerkungen<br>Remarques |
|--|---|---|--|---|--------------------------------------|
| F4L 912                                | h   |   | 82,0   | 73,5 1725   | ac)                                  |
| F4L 912 W                              | h   |   | 81,0   | 72,0 1725   | ac)                                  |

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie  
 Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder  
 ou

BOSCH-Schwärzungszahl  
 Degré de noircissement

E  
 Motortyp F4L 912 + F4L 912 W  
 Type du moteur :

|                   |       | 0  |       | min <sup>-1</sup> | P  |       | min <sup>-1</sup> | 0  |     | min <sup>-1</sup> |      |
|-------------------|-------|----|-------|-------------------|----|-------|-------------------|----|-----|-------------------|------|
| Einspritzpumpe    | BOSCH | k= | bei/à |                   | k= | bei/à |                   | b= | 2,5 | bei/à             | 2185 |
| Pompe d'injection |       | k= | "     | "                 | k= | "     | "                 | b= | 3,6 | "                 | 1650 |
| <u>Mot.:</u>      |       | k= | "     | "                 | k= | "     | "                 | b= | 3,6 | "                 | 1610 |
| F4L 912           |       |    |       |                   |    |       |                   |    |     |                   |      |
| Einspritzpumpe    | BOSCH | k= | bei/à | min <sup>-1</sup> | k= | bei/à | min <sup>-1</sup> | b= | 1,4 | bei/à             | 2185 |
| Pompe d'injection |       | k= | "     | "                 | k= | "     | "                 | b= | 2,4 | "                 | 1650 |
| <u>Mot.:</u>      |       | k= | "     | "                 | k= | "     | "                 | b= | 2,4 | "                 | 1610 |
| F4L 912 W         |       |    |       |                   |    |       |                   |    |     |                   |      |

BACHARACE = 3,0 (F4L 912)  
 3,0 (F4L 912 W)

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen  
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vom/du

Datum/date: 29.10.80 (03.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
 Typenprüfstelle Service d'homologation