

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.
Motorrad	SUZUKI			B 100 120 ccm		1966	5 5 1 3
Merkmale "B 100" vor Rahmen- und Motor-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette rechts hinten unter dem Sattel							
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells	SUZUKI Motors Co Ltd, (J) - Importeur FRANKONIA AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Rahmen sowie auf angeklebter Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Kurbelgehäuse, beim Vergaser sowie auf Plakette						
Motor-Typ	B 100 - Blockmotor, mit Umkehrspülung, Zylinder nach vorne geneigt, MIKUNI-Vergaser						
Lage des Motors Mitte unter Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	118 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart mechanisch			Länge 1'880		
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 4			Breite 630		
Antrieb	Kette a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'000		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		97 *)	Spur H. 1'220		
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre			Wendekreis Überhang H.		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	40	50	90	Dimension	2,50-17	2,75-17	Länge
Nutzlast	50	90	140	Pneu-Tragk.	135	150	Breite
Gesamtgew.	90	140	230		4 P.y		Höhe
Fabrikgarant.			250				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	SUZUKI		Brems-PS 10 SAE
Bohrung			52	Hub	56		Steuer-PS 0,60
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten	)
Stehplätze							
Doppelsattel, Länge 600 mm, Breite 240 mm, mit Halteriemen, Fussraster							

Fernlicht	1/ KOITO XH 13	25 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ kombiniert mit Stopl. 6 V 21/3	CF	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 82 dB
Rückstrahler	1/ separat $\varnothing$ 55 mm		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ kombiniert mit Schlusslicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile —
Rückfahrlicht			1 Lenkschloss
Elektr. Anlage	6 Volt		1 Zündschloss
Lärmmessung	82 dB bei 7'000 U/min +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 13 x 29 Zähne.
- + ) Lärmdämpfung : 1 Trockenfilter, im Rahmen eingebaut (links unter Sattel)  
1 Auspufftopf, Länge 900 mm,  $\varnothing$  80 mm, Austritt  $\varnothing$  30 mm  
mit innerer Blende (Schikane) Länge 400 mm, Austritt  $\varnothing$  14 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 29.4.66

Die Typenprüfungskommission