

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail (véhicule spécial) *)	LEITNER	H 390 DT	CH 5513 04

Constructeur	LEITNER AG, Maschinenfabrik, I-39049 Sterzing / Italie
Identification	"H 390 DT" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur cadre, derrière la cabine
N° du châssis	à l'avant, au centre, en haut sur cadre, devant la cabine
Identification du moteur	"8041.02" devant le No du moteur, à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc, au-dessus la pompe
Importateur principal	LEITNER-SUISSE, Erpen & Cie., 1961 Les Collons / VS à injection
Véhicule homologué	2/ 3/ 30

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieu	**)	Marque	FIAT
Direction	hydrostatique, 2 leviers	Construction	en ligne/turbo
Transmission	entraînement hydrostatique	Carburant	D
Nombre de vitesses	1	Refroidissement	eau
Frein de service	entraînement hydrostatique	Alésage	100
		Cylindree	3456
		Puissance en kW	70
		DIN CV	95
Frein auxiliaire	hydraulique, frein à lamelles dans bain d'huile, dispositif hydraulique de libération = pompe à main	Bruit à proximité	- dB/A
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1= 395 x ø 204 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 4,0
Contrôle 2 circuits	-		BOSCH noircissement 2,0 (tous régimes)

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>			
Nombre de portes	2	avant	arrière	total	3080 \$)
Ceintures sécurité	-	Charge utile			
Cale	1/ 285x150x170	Poids total			
Antivol	-	Garantie fabr.			3880
Nombre de places	3 av. 3	Dimens. pneus	2= 6,00 - 9	6= 5,50 - 12	C) Variantes
		Ply/bars	10 / 9,0	10 / 8,0	voir
Dimensions \$)	intérieur	Charge	2580	3900	remarques)
Longueur	3620	pour V max	25	30	
Largeur	3300 *)				
Hauteur	2530	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.	Garantie poids remorquable sans frein			
	av.	Garantie poids de l'ensemble			
	ar.	Poids remorquable testé			
		Vitesse maximale selon le constructeur			16,0 km/h
		Vitesse maximale testée			14,0 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule -					
Largeur de chaque chenille = 1350 mm					

Equipement	++)	
Feux de route	-	
Feux de croisement	C	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av -	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av -	ar I (E)
Feux complémentaires	4 lampes de travail, 1 feu orange CH 1128003/04	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	1 balai sans/sans lave-glace	
Avertisseurs	1 Hella el 20005 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial)		
Marque et type	L E I T N E R H 390 DT		
Homologation N°	CH 5513 04		
Carrosserie	véhicule pour la préparation des pistes		
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	3080	Carburant D	
Charge utile	-	CV-impôt 17,60	
Poids total		Cylindrée 3456	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Véhicule spécial : véhicule à chenilles, largeur 3300 mm
- \*\*\*) Essieux / roues : 4 essieux porteurs + 1 essieu tracteur  
8 roues porteuses + 2 roues tractrices.
- +) Mesure du bruit : mesure à l'arrêt (latéralement à 7 m), 82 dB/A à 3200 t/min (l'intérieur du capot est garni de matière absorbante)
- ++) Equipement : les rayons de visibilité vers l'intérieur des feux avant sont admis pour raisons techniques.
- §) Engins de travail :  
à l'avant : lame niveleuse : la longueur du véhicule augmente de 1700 mm, le poids du véhicule augmente de 240 kg  
à l'arrière : poutre de planage : 1530 mm, 180 kg  
fraise : 1530 mm, 310 kg

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 115 - feu orange obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir des supports des feux et des dispositifs de protection;
- 138 - dispositif de protection par-dessus les dents de la lame niveleuse avant.

U

Lieu et date de l'homologation Sion, 15.11.79 / Thyon 2000, 16.11.79.

Service fédéral d'homologation