

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren(Ausnahme-Fz.) *)	L A V E R D A	M 112 ALA	CH 5514 01

Hersteller Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze - Vicenza (I)  
 Erkennungsmerkmale "M 112 ALA" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette  
 Herstellerplakette links, seitlich an Armaturenkonsole  
 Fahrgestellnummer rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Neigungszyylinder  
 Motorkennzeichen "8061 SI" seitlich auf Motorblock über Einspritzpumpe (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz  
 Geprüftes Fahrzeug M 112 ALA-1150265 Unveränderliche Zeichen im Typencode M 112 ALA

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe, auf HR  
 Getriebe hydrostatischer Antrieb  
 Anzahl Gänge 2-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, Doppelscheiben, auf die Vorderräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

**Motor**  
 Marke FIAT Typ 8061 SI  
 Bauart Reihe (Turbo) Takte 4  
 Treibstoff D Lage hinten  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 103 Hub 110  
 Hubraum 5497 Steuer-PS 28,0  
 Leistungs-PS 94,8 kW(129DIN) bei U/min 2200  
 Lärm Nahfeld= 94 dB/A bei U/min 2250 x;  
 Schalldämpfer 1 Topf 680 x ø 216 mm +;  
 Abgasprüfung Bacharach= 6,0 / BSZ 3,2 (95 %)  
 Entstörung

**Karosserie** Mährescher  
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/beidseitig  
 Unterlegkeil 1/280x150x170mm Zugvorrichtung ---  
 Diebstahlsicherung ---  
 Anzahl Plätze 1 M h  
 Masse innen ausson  
 Länge 6960 Achsabsland 3860 /  
 Breite 3500 \* Doppelachse v h  
 Höhe 4000 Spurweite v 2840 h 2520  
 Ueberhang s --- Spurweite v ---  
v 1750 §§) h 18000 --- 18000  
h 1350 Spurbreis l r  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte** vorn hinten total  
 Leergewicht 5330 2370 7700  
 Nutzlast ---  
 Gesamtgewicht 7700  
 Fabrikgarantie 9500 2800 12300  
 Rollengrosse 23.1-26(18-26) 12.5 - 18 (Varianten  
 Ply / ber 12 / 2,1 8 / 2,5 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 9030 4180  
 für V max 20 km/h 30 km/h  
 Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 19,7 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 19,5 km/h  
 bei 2250 U/min am Motor

§)

Ausrüstung

Fernlichter COBO DGM 7886 oder M (E)

Abblendlichter COBO DGM 7886 oder M (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) V= 4 od. 5 (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter 1/ Gelblicht CH 1 1280 03/04 / 2/Arbeitsl. = Y

Kontroll Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen FIAMM E2 838 CH 5 0602 01  
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) \*)

Marke und Typ L A V E R D A M 112 ALA

Typenscheinnummer CH 5514 01

Karosserie Mährescher

Plätze total 1 vorn

Leergewicht 7700 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 28,0

Gesamtgewicht 7700 Hubraum 5497

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Art der Ausnahme : Breite 3500 mm.
- x) Geräuschemessung nach BAV : Vorbeifahrt 19,5 km/h = 85 dB/A.
- +) Lärmdämpfung : Motorraum inkl. Motorhaube mit Schaumgummi ausgekleidet.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker vorn technisch bedingt.
- §§) Bei der Einzelabnahme kontrollieren: Spurbreite - ø und Gesamtbreite (Aufstiegstreppe vorne: Befestigung muss verstärkt werden).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - gelb/schwarze Markierung am Fahrzeugheck und aussen an beiden hinteren Beleuchtungsträgern.
- 138 - gelb/schwarz markierter Schutzblech über Einzugöffnung vorn.
- 139 - Mähtisch muss separat transportiert werden.  
- Entleerungsrohr muss eingeschwenkt sein.  
- Korntank muss entleert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 26.6.78. / 28.6.78

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung