

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	L A V E R D A	M 132	CH 5514.03
Hersteller	Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze - Vicenza / Italia		
Erkennungsmerkmale	"M 132" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, seitlich an Armaturenkonsole		
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger		
Motorkennzeichen	"372 U" oder "TR" bzw "TV" (vor Motor-Nr.) oben rechts auf Block, unterhalb Einspritzpumpe (Fahrtrichtung)		
Hauptimporteur	G. FRIED, Landmaschinen, 5322 Koblenz + LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern		
Geprüftes Fahrzeug	M 132 * 1132058	Unveränderliche Zeichen im Typencode	M 132

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	2		Anzahl Räder 4	
Lenkung	hydrostatisch		(System Orbitrol)	
Getriebe	mechanisch mit Variator			
Anzahl Gänge	3		Achsantrieb	auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Antriebswellen / VR			
	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung			
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw VR			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			
Dauerbremse				
2-Kreis-Kontrolle				

Motor	6.372 (TR)	
Marke	PERKINS	Typ 6.3724 (TV)
Bauart	Reihe	Takte 4
Treibstoff	D	Lage Mitte
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 6
Bohrung	101	Hub 127
Hubraum	6102	Steuer-PS 31,08
Leistungs-PS DIN	82 kW (112 PS)	bei U/min 2200
Lärm Nahfeld	98,5	dB/A bei U/min 2250 **)
Schalldämpfer	1 Topf, 500 x ø 220	
Abgasprüfung	Bacharach 3,0 / BSZ 3,3 (70 %)	
Entstörung	-	

Karosserie	Mährescher (a.W. mit Kabine) +)			
Anzahl Türen	1/wenn Kabine		Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-		Rückspiegel	beidseitig
Unterlegkeil	1/400x200x230		Zugvorrichtung	h= Stecknagel
Diebstahlsicherung	-			
Anzahl Plätze	t 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		8400	Achsabstand	2960
Breite		3500 *)	Doppelachse	v h
Höhe		3450	Spurweite	v 2430 h 2330
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	3400		h -
	h	2040	Spurkreis	l 12200 r 12200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2380			
Höhe mit Kabine	3850			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5780	1520	7300 +)
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	12300		
Reifengrösse	18.4 - 30	11.5/80-15	(Varianten
Ply / bar	12 / 2,3	8 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6360	2820	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 2250 U/min am Motor	18 km/h		

§)

Ausrüstung COBO DGM 7886 oder M (E)

Fernlichter COBO DGM 7886 oder M (E)

Abblendlichter A (E)

Standlichter R-S1 (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter v 1 (E) v-s 4 od 5 (E) h 2a (E)

Richtungsblinker v - s I (E) h I (E)

Rückstrahler v - s h

Markierlichter v 1/ Gelblicht CH 1 1280 03, 04

Zusätzliche Lichter - 3/ Arbeitslampen

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ mit Kabine + Defroster mit/ohne Waschanlage

Scheibenwischer 1/ Fiamm E2 838 CH 5 0602 01

Warnvorrichtungen oder andere gemäss Homologationsblätter  
geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)

Marke und Typ L A V E R D A M 132

Typenscheinnummer CH 5514 03

Karosserie Mährescher

Plätze total 1 vom

Leergewicht 7300 +) Treibstoff D

Nutzlast Steuer-PS 31,08

Gesamtgewicht Hubraum 6102

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Art der Ausnahme : Breite 3500 mm
- \*\*\*) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt mit 18 km = 85,5 dB/A  
Mikrofon für Nahfeldmessung : links, Mitte Motor, 50 cm ab oberer Seitenwand, 1,2 m ab Boden
- +) Karosserie / Gewichte : auf Wunsch mit geschlossener Kabine erhältlich. Leergewicht ohne Kabine Total 7050 kg  
geprüftes Fahrzeug: Leergewicht mit Kabine, je 50 kg Gussteile in den Hinterrädern  
sowie 500 kg Sand in Ballastkasten im hinteren Ueberhang (Ballast erforderlich, Art. 22<sup>2</sup> BAV)
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- 115 - Gelblicht erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - gelb/schwarze Markierung am Fahrzeugheck und aussen an beiden hinteren Beleuchtungsträgern
- 138 - gelb/schwarz markierter Schutzbalken vorn über Mähtisch  
- Entleerungsrohr muss eingeschwenkt sein  
- Korntank muss entleert sein
- 136 - Führerausweis-Kat. "F" erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Schafisheim, 5.9.1978/14.12.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung