

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke L A V E R D A	Typ T A 1 5 0 S	Typenschein-Nummer CH 55 14 04
---	------------------------------	--------------------	-----------------------------------

Hersteller Ditta PIETRO LAVERDA S.p.A., I-36042 Breganze (Vicenza)
 Erkennungsmerkmale "TA 150" auf Hersteller-Plakette. "LAVERDA TA 150 S" vor Fahrgestell-Nummer eingeschlagen

Herstellerplakette im Führerstand, links unten auf Werkzeugkasten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten oben auf Längsträger, neben Motor
 Motorkennzeichen "OM CP3-I" rechts, seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern / FRIED, Landmaschinen AG, 5322 Koblenz
 Geprüftes Fahrzeug 370750

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Marke	OM
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR	Bauart	Reihe
Getriebe	Keilriemenvariator mit mech. Getriebe	Treibstoff	D
Anzahl Gänge	3 stufenlos	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf VR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	110
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf VR	Hubraum	7409
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-kW PS DIN	118 160
Dauerbremse	-	Standmessung	80 dB/A bei U/min
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	1 Topf 630 x Ø 212 mm
		Abgasprüfung	BOSCH-SZ. 3,2 bei 95 % Bacharach 5,0

Karosserie	Feldhäcksler mit geschlossener Kabine +)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-	Leergewicht	4380	1250	5630 ++)
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	-	-	-
Unterlegkeil	400x230x200 mm	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	4380	1250	5630
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	4500	2000	6500
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengrösse	16,9 - 26	11,5/80 - 15	(Varianten +++)
Masse	Innen	aussen		Ply / bar	10 / 2,0	10 / 3,4	vgl. Bemerkungen)
Länge		6115	Achsabstand	Tragkraft	4610	3860	
Breite		2600	Doppelachse	für V max	30	30	
Höhe		3850	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst			
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	v	2885		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h	1240	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			20 km/h
			r	Höchstgeschwindigkeit gemessen			17 km/h
				bei 2500 U/min am Motor			

Ausrüstung §)	
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	L A V E R D A TA 150 S		
Typenscheinnummer	CH	55 14 04	
Karosserie	Feldhäcksler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	5630	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	37,73
Gesamtgewicht	5630	Hubraum	7409

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahmen : Breite, Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- **) Geräuschemessung : Vorbeifahrt V/max. 17 km/h, M3 = 85 dB/A
- ***) Geräuschkämpfung : Motorraum-Seitenbleche mit Schaumstoff ausgekleidet
- +) Karosserie : auf Wunsch ohne Kabine lieferbar
- ++) Leergewicht : Ausführung mit 3-reihigem Maisgebiss, mit geschlossener Kabine und ca. 440 kg Ballast auf Hinterachse zur Verbesserung des Bremsverhaltens.
- §) Ausrüstung : lieferbar auch mit Grünfutter-Schneidewerk, Pick-up, 2-reihigem Maisgebiss oder 2-reihigem Kolbenpflückvorsatz. Gewichte, Abmessungen und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- +++) Reifenvariante : v= 18.4 - 26, 8 PR, 4530 kg (1.4), h= 7.50 - 16, 8 FR, 1740 kg (3.75), V/max. 30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137/138 - Schutzvorrichtung, gelb/schwarz markiert, auf Arbeitsgerät vorn erforderlich
- 141 - Auswurfkanal muss in Fahrtrichtung eingeschwenkt werden

Ort und Datum der Prüfung Bern-Bümpliz, 26.06.80

Eidg. Typenprüfstelle