

Art des Fahrzeuges Landw.Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke L A V E R D A	Typ M 9 2 A L	Typenachweis-Nummer CH 55 14 05
--	------------------------------	------------------	------------------------------------

Hersteller	Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze (Vicenza) (I)
Erkennungsmerkmale	"M 92 AL" auf Hersteller-Plakette sowie über Fahrgestell-Nr. "5B6" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	links, seitlich an Armaturenkonsole
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, vor Neigungszyylinder
Motorkennzeichen	"8051" rechts, oben auf Zylinderkopf, über Einspritzpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern-Bümpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz
Geprüftes Fahrzeug	5B60052

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>FIAT</u> Typ <u>8051 I</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe, auf Hinterräder</u>	Bauart	<u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>hydrostatischer Antrieb</u>	Treibstoff	<u>D</u> Lage <u>Mitte oben</u>
Anzahl Gänge	<u>2-Stufen</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>5</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung	<u>103</u> Hub <u>110</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. Vorderräder</u>	Hubraum	<u>4580</u> Steuer-PS <u>23,33</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistungs-kW PS	<u>66</u> bei U/min <u>2400</u>
Dauerbremse	<u>---</u>	Larm-Standm.	<u>80</u> dB/A bei U/min <u>1800</u> x)
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf 500 x Ø 215 mm</u> xx)
		Abgasprüfung	<u>Bacharach= 3,0/ S2= 2,3 bei 1700 U/min</u>
		Entstörung	<u>---</u>

Karosserie	<u>Hang-Mähdrescher</u>	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>---</u> Geschw. Messer <u>---</u>	Leergewicht	<u>5300</u>	<u>1450</u>	<u>6750</u> +)
Sicherheitsgurten	<u>---</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u>	Nutzlast	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Unterlegkeil	<u>1/280x150x170mm</u> Zugvorrichtung <u>H=Stecknagel</u>	Gesamtgewicht	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>6750</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u>	Fabrikgarantie	<u>7000</u>	<u>2000</u>	<u>9000</u>
Anzahl Plätze	t <u>1</u> v <u>---</u> M <u>---</u> h <u>---</u>	Reifengröße	<u>18.4 R 26</u>	<u>11.5/80-15</u>	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse	innen <u>---</u> aussen <u>---</u>	Ply / bar	<u>10 / 2,4</u>	<u>8 / 2,7</u>	
Länge	<u>---</u> Achsabstand <u>3270</u> / <u>---</u>	Tragkraft	<u>6380</u>	<u>3350</u>	
Breite	<u>---</u> Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>	für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Höhe	<u>---</u> Spurweite v <u>2490</u> h <u>2150</u>				
Ueberhang	s <u>---</u> Spurweite v <u>---</u> h <u>---</u>	Garantierte Anhanglast gebremst	<u>---</u>	<u>---</u>	
	v <u>---</u> h <u>---</u>	Garantierte Anhanglast ungebremst	<u>---</u>	<u>---</u>	
	h <u>---</u> Spurkreis ø l <u>14700</u> r <u>15000</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>	<u>---</u>	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>2500</u>	Geprüfte Anhanglast	<u>---</u>	<u>---</u>	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>21</u>	<u>---</u>	km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>23</u>	<u>---</u>	km/h
			bei 2650 U/min am Motor		

Ausrüstung	§)
Femlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h ML CH 1 2204 02
Zusätzliche Lichter	1/Gelblicht CH 1 1290 03/04
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/Arbeitslichter vorn mit Kontrollampe
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefz.)		
Marke und Typ	L A V E R D A M 9 2 A L		
Typenscheinnummer	CH	55 14 05	
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	nach Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	—	Steuer-PS	23,33
Gesamtgewicht	nach Waagschein	Hubraum	4580

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Breite 3500 mm.
- x) Geräuschmessung nach RAV : Vorbeifahrt 23 km/h = 85 dB/A.
- xx) Lärmdämpfung : Motorraum inkl. Motorhaube mit Schaumgummi ausgekleidet.
- +) Gewichte : mit Schneidwerkbreite 3500 mm.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich, technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich bei einer Fahrzeugbreite von mehr als 3 m.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - gelb/schwarz Markierung an Frontabdeckung, an Fahrzeugheck und an beiden Beleuchtungsträgern hinten.
- 138 - gelb/schwarz markierter Schutzbalken über Mähbalken vorn.
- 139 - Schneidwerke mit einer Breite über 3500 mm müssen separat transportiert werden.
- 141 - Mähtisch muss in Fahrstellung mechanisch gesichert sein. Hochgeklappte Leiter muss mechanisch gesichert sein.
 - Entleerungsrohr muss eingeschwenkt sein.
 - Korntank muss entleert sein.
 - Zusatzgewichte an Hinterachse erforderlich wenn die Achsbelastung weniger als 20 % beträgt (280 kg bei 3,5 m breitem Schneidwerk).

Ort und Datum der Prüfung Büzpliz, 5.8.80.

Eidg. Typenprüfstelle