

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *	Fabrikmarke L A V E R D A	Typ 3 3 0 0 A L	Typenschein-Nummer CH 5514 06
--	-------------------------------------	---------------------------	---

Hersteller	Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze (Vicenza) / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "3300 AL" vor Fahrgestellnummer "LAVERDA 3300 AL*5B6...*"
Herstellerplakette	links, seitlich an Armaturenkonsole
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, vor Neigungszyylinder
Motorkennzeichen	"8051 I" oben rechts auf Zylinderkopf
Hauptimporteur	LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern-Bümpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz
Geprüftes Fahrzeug	LAVERDA 3300 AL*5B60352*

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	hydrostatischer Antrieb
Anzahl Gänge	2 Achsantneb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	FIAT	Typ	8051 I
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte oben
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	5
Bohrung	103	Hub	110
Hubraum	4580	Steuer-PS	23,33
Leistungs-kW	66 DIN	bei U/min	2400
Lärm-Standmessung	78,0	dB/A bei U/min	1800
Schalldämpfer	1 Topf 500 x Ø 215 mm "DGM 662 SA" x)		
Abgasprüfung	Bacharach = 2,0		
Entstörung	---		

Karosserie	Hang-Mähdrescher auf Wunsch mit Kabine		
Anzahl Türen	1 (wenn Kabine)	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	v ---	n	---
Unterlegkeil	1/400x200x240mm	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M	h ---
Masse	innen	aussen	
Länge	(6610)	8120	Achsabstand 3270 /
Breite	(3030)	3420	Doppelachse v --- h ---
Höhe	---	3500	Spurweite v 2480 h 2160
Ueberhang	v (1620) h ---	3130	Spurweite v --- h ---
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2650	Spurkreis Ø	l 17900 r 17500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5350	1450	6800 +)
Nutzlast	---		
Gesamtgewicht	6800		
Fabrikgarantie	7500	2500	10000
Reifengrösse	18.4 - 20	11,5/80 - 15.3	
Ply / bar	10 / 1,9	6 / 2,0	
Tragkraft	5660	2820	
für V max	25	30	
Felgen	DW 15 x 26	9.00 x 15,3	Stahl
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Garantierte Dachlast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	21	km/h	
gemessen 22 km/h bei U/min 2520	Motor	Zapfwelle	

Masse in () = Basismaschine

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Gelblicht CH 1 1280 03/04
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Scheibenwischer	1/ Blatt (wenn Kabine) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	L A V E R D A 3 3 0 0 A L		
Typenscheinnummer	CH	5 5 1 4 0 6	
Karosserie	Mährescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	6800	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	23,33
Gesamtgewicht	6800	Hubraum	4580

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Breite.
- § Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn (wenn mit Mähtisch ausgerüstet= Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich sowie seitl. Abstand der Standlichter und Blinker vorn) technisch bedingt.
- + Leergewicht : mit wassergefüllten Reifen auf HA und 100 kg Zusatzgewicht in Felgen der HA.
- x Lärmdämpfung : Motorrauminnenseiten rechts und links, sowie links oben, inkl. beidseitige Servicegitter mit bleibeschichtetem Schaumstoff ausgekleidet. Motorhaube mit Antidröhn ausgespritzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Haspel oder Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken an Haspel oder Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Halbmahweiser, Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Mähwerk in Fahrtstellung (Stützenlänge 300 mm); hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr.

Ort und Datum der Prüfung Breganze, 18.-22.04.83.
Sta/FR

Ersetzt Typenschein CH 5514 06 vom 18.-22.04.83
Reifentragkraft u. Vmax. vorn (15.06.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle