

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	L A V E R D A	3 3 5 0 A L	CH 5514 07

Hersteller Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze (Vicenza) / Italia  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "3350 AL"  
 vor Fahrgestellnummer "LAVERDA 3350 AL\*115,...\*"  
 Herstellerplakette links, seitlich an Armaturenkonzole  
 Fahrgestellnummer rechts, hinten seitlich am Längsträger, vor Neigungszyylinder  
 Motorkennzeichen "8061 SI" oben rechts auf Zylinderkopf  
 Hauptimporteur LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern-Bümpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz  
 Geprüftes Fahrzeug LAVERDA 3350 AL\*1151319\*

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe hydrostatischer Antrieb  
 Anzahl Gänge 2 Achsantrieb auf Vorderräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

**Motor**  
 Marke FIAT Typ 8061 SI(Turbo)  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage Mitte oben  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 103 Hub 110  
 Hubraum 5497 Steuer-PS 29,0  
 Leistungs-kW 93 DIN bei U/min 2200  
 Lärm-Standmessung 75,5 dBA bei U/min 1650  
 Schalldämpfer 1 Topf 710 x Ø 212 mm "DGM 904 SA" x)  
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0  
 Entstörung ---

**Karosserie** Hang-Mährescher auf Wunsch mit Kabine  
 Anzahl Türen 1 (wenn Kabine) Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten v --- h ---  
 Unterlegkeil 1/400x200x240mm Rückspiegel 2/beidseitig  
 Diebstahlsicherung ---

**Gewichte** vorn hinten total  
 Leergewicht 5400 2500 7900  
 Nutzlast (Leergewicht ohne Mähtisch) ---  
 Gesamtgewicht 7900  
 Fabrikgarantie 10500 3500 14000  
 Reifengröße 23.1 - 26 12.5 - 18  
 Ply / bar 14 / 2,0 8 / 2,5  
 Tragkraft 7940 4180  
 für V max 30 30  
 Felgen DW 20 x 26 9.00 x 18 Stahl  
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst --- ---  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---  
 Geprüfte Anhängelast ---  
 Garantierte Dachlast ---  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20 km/h  
 gemessen 19 km/h bei U/min 2325 Motor --- Zapfwelle

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---  
**Masse** innen aussen  
 Länge --- 7240 Achsabstand --- 3830 / ---  
 Breite --- 3480 Doppelachse v --- h ---  
 Höhe --- 3600 Spurweite v 2850 h 2490  
 Ueberhang v --- h --- 1830 1580 Spurweite v --- h ---  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 1340 Spurbreis Ø l 17200 r 17600

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	V= s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h I (E)
Markierlichter	v	A	(E)	s h
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter		1/ Gelblicht CH 1 1280 03/04		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		3/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe		
Scheibenwischer		1/ Blatt (wenn Kabine) mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen		FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	L A V E R D A 3 3 5 0 A L		
Typenscheinnummer	CH	5 5 1 4 0 7	
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7900	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	28,0
Gesamtgewicht	7900	Hubraum	5497

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Art der Ausnahme : Breite.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
- z ) Lärmdämpfung : Linke Motorrauminnenseite inkl. Servicegitter sowie links oben und rechte Motorrauminnenseite mit bleibeschichtetem Schaumstoff ausgekleidet. Lochblech 700x400 mm über Kühler.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: eingeschwenktes Entleerungsrohr.

Ort und Datum der Prüfung Breganze, 18.-22.04.83.  
Sta/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle