

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	L A V E R D A	3 4 5 0	CH 5514 08

Hersteller	Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze (Vicenza) / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "3450" vor Fahrgestellnummer "LAVERDA 3450*113....*"
Herstellerplakette	links, seitlich an Armaturenkonzole
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
Motorzeichen	"8065 SI" oben rechts auf Zylinderkopf
Hauptimporteur	LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern-Bümpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz
Geprüftes Fahrzeug	LAVERDA 3450*1135968*

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Variator
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Fedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Getriebevelle bzw. VR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

<b>Motor</b>			
Marke	FIAT	Typ	8065 SI (Turbo)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte oben
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	100	Hub	110
Hubraum	5181	Steuer-PS	26,39
Leistungs-kW	88 DIN	bei U/min	2400
Lärm-Standmessung	75,0	dB/A bei U/min	1800
Schalldämpfer	1 Topf 710 x Ø 212 mm "DGM 904 SA"		
Abgasprüfung	Bacharach = 6,0		
Entstörung	---		

<b>Karosserie</b>	Mähdrescher auf Wunsch mit Kabine		
Anzahl Türen	1 (wenn Kabine)	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	v ---	h	---
Unterlegkeil	1/400x200x240mm	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M ---	h ---
<b>Masse</b>	innen	aussen	
Länge	(8200)	6700	Achsabstand 2960
Breite	(3100)	2950	Doppelachse v --- h ---
Höhe		3500	Spurweite v 2440 h 2310
Ueberhang	v (3240)	1740	Spurweite v --- h ---
	h ---	2000	h ---
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	(2100)	Spurkreis Ø	l 12500 r 12150

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	4300	2100	6400
Nutzlast	(Leergewicht ohne Mähtisch) ---		
Gesamtgewicht	6400		
Fabrikgarantie	9500	2800	12300
Reifengrösse	18.4 - 30	11.5/80 - 15.3	
Ply / bar	10 / 1,8	6 / 2,0	
Tragkraft	5630	2820	
für V max	30	30	
Felgen	DW 16 x 30	9.00 x 15.3	Stahl
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Garantierte Dachlast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	23	km/h	
gemessen 20 km/h bei U/min 2540	Motor	Zapfwelle	

Masse in ( ) = mit Mähwerk 3100 mm

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Gelblicht CH 1 1280 03/04
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/ Arbeitslichter mit Kontrollampe
Scheibenwischer	1/ Blatt (wenn Kabine) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	L A V E R D A	3 4 5 0	
Typenscheinnummer	CH	5514 08	
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	6400	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	26,39
Gesamtgewicht	6400	Hu braum	5181

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Art der Ausnahme : Breite.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn (wenn mit Mähtisch ausgerüstet= Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich) technisch bedingt.
- + ) Reifenvariante : V= 21 L 30, 12 PR, 6540 kg (2,0), V-max. 30 km/h.
- x ) Lärmdämpfung : Motorrauminnenseiten links und rechts, inkl. beidseitige Servicegitter mit bleibeschichtetem Schaumstoff ausgekleidet. Motorhaube mit Antidröhn ausgespritzt.

**Eintrag im Fahrzeugausweis :**

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich. (gilt nicht für Basisfahrzeug)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Haspel oder Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Haspel oder Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Halmabweiser, Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Mähwerk in Fahrtstellung; hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr.

 Ort und Datum der Prüfung Breganze, 18.-22.04.83.  
 Sta/FR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle