

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke L A V E R D A	Typ 3 6 0 0	Typenschein-Nummer CH 5514 09
---	------------------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller	Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze (Vicenza) / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "3600" vor Fahrgestellnummer "LAVERDA 3600*5C3....*"
Herstellerplakette	links, seitlich an Armaturenkonsole
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich an Längsträger
Motorkennzeichen	"8061 SI" oben rechts auf Zylinderkopf
Hauptimporteur	LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern-Bümpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz
Geprüftes Fahrzeug	LAVERDA 3600*5C30064*

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Variator
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

<b>Motor</b>	FIAT	Typ	8061 SI (Turbo)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	Mitte oben
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	103	Hub	110
Bohrung	5497	Steuer-PS	28,0
Hubraum	99 DIN	bei U/min	2400
Leistungs-kW	77,5	dB/A bei U/min	1800
Lärm-Standmessung	1 Topf 710 x Ø 212 mm "DGM 904 SA"		x)
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	Facharach = 3,0		
Entstörung	---		

<b>Karosserie</b>	Mähdrescher auf Wunsch mit Kabine
Anzahl Türen	1 (wenn Kabine) Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten	v --- h ---
Unterlegkeil	1/400x200x240mm Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---
Anzahl Plätze	t 1 v --- M --- h ---
<b>Masse</b>	innen aussen
Länge	7600 Achsabstand 3570 /
Breite	3270 Doppelachse v --- h ---
Höhe	3850 Spurweite v 2610 h 2330
Ueberhang	v 1360 Spurweite v --- h ---
	n 2170 h ---
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	840 Spurbreis Ø l 1500 r 14300

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	5100	2500	7600
Nutzlast	(Leergewicht ohne Mähtisch) ---		
Gesamtgewicht	7600		
Fabrikgarantie	12500	3500	16000
Reifengröße	21 L 30	11.5/80 - 15,3	+) )
Ply / bar	12 / 2,0	6 / 2,0	
Tragkraft	6540	2820	
für V max	30	30	
Felgen	DW 20 x 30	9,00 x 15,3	Stahl
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Garantierte Dachlast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24	km/h	
gemessen 24 km/h bei U/min 2530	Motor	Zapfwelle	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Gelblicht CH 1 1280 03/04
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Scheibenwischer	1/ Blatt (wenn Kabine) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	L A V E R D A 3 6 0 0		
Typenscheinnummer	CH	55 14 09	
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7600	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	28,0
Gesamtgewicht	7600	Hubraum	5497

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Art der Ausnahme : Breite.
- + ) Reifenvariante : V= 23.1 - 26, 12 PR, 7220 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
- x ) Lärmdämpfung : Motorrauminnenseiten links und rechts bis oben, ohne Servicegitter, mit bleibeschichtetem Schaumstoff ausgekleidet.

**Eintrag im Fahrzeugausweis :**

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr.

 Ort und Datum der Prüfung Breganze, 18.-22.04.83.  
 Sta/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle