

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *	Fabrikmarke L A V E R D A	Typ 3 7 0 0	Typenschein-Nummer CH 5514 10
--	-------------------------------------	-----------------------	---

Hersteller	Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze (Vicenza) / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "3700" vor Fahrgestellnummer "LAVERDA 3700*5C2...*"
Herstellerplakette	links, seitlich an Armaturenkonsole
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
Motorzeichen	"8361 I" oben links auf Zylinderkopf
Hauptimporteur	LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern-Bümpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz
Geprüftes Fahrzeug	LAVERDA 3700*5C20064*

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	FIAT Typ 8361 I
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	mechanisch mit Variator	Treibstoff	D Lage Mitte oben
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb auf Vorderräder	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	115 Hub 130
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VR	Hubraum	8098 Steuer-PS 41,24
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistungs-kW	114 DIN bei U/min 2400
Dauerbremse	---	Lärm-Standmessung	75,5 dB/A bei U/min 1800
2-Kreis-Kontrolle	---	Schalldämpfer	1 Topf 710 x Ø 215 mm "DCM 904 SA" x)
		Abgasprüfung	Bacharach = 2,0
		Entstörung	---

Karosserie	Mähdrescher mit Kabine; auf Wunsch ohne Kabine				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---		Leergewicht	5400	2500	7900
Sicherheitsgurten	v ---	h	---		Nutzlast	(Leergewicht ohne Mähtisch) ---		
Unterlegkeil	1/400x200x240 mm	Rückspiegel	2/beidseitig		Gesamtgewicht	7900		
Diebstahlsicherung	---				Fabrikgarantie	12500	3500	16000
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M	h ---		Reifengrösse	23.1 - 26	11.5/80-15.3	+) ---
Masse	innen	aussen			Ply / bar	12 / 1.7	6 / 2,0	
Länge	---	7600	Achsabstand	3570 /	Tragkraft	7220	2820	
Breite	---	3180	Doppelachse	v --- h ---	für V max	30	30	
Höhe	---	4000	Spurweite	v 2580 h 2340	Felgen	DW 20 x 26	9.00 x 15.3	Stahl
Ueberhang	v ---	1880	Spurweite	v --- h ---			mech. Getriebe	autom. Getriebe
	h ---	2150		h ---	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	900	Spurkreis Ø	l 14450	r 15750	Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
					Geprüfte Anhängelast	---		
					Garantierte Dachlast	---		
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25	km/h	
					gemessen 22 km/h bei U/min 2560 Motor	Zapfweile		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Gelblicht CH 1 1290 03/04
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	L A V E R D A 3 7 0 0		
Typenscheinnummer	CH	5 5 1 4 1 0	
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7900	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	41,24
Gesamtgewicht	7900	Hubraum	8098

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Breite.
- + Reifenvariante : V= 21 L 30, 12 FR, 6540 kg (2,0), V-max. 30 km/h.
- § Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt. Korn
- x Lärmdämpfung : Motorrauminnenseiten links und rechts inkl. Servicegitter, Gitter oben links bei Korntankentleerung sowie Motorhaube mit bleibeschichtetem Schaumstoff ausgekleidet. Auspuffrohre nach oben gerichtet.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden : Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr.

Ort und Datum der Prüfung Bregenza, 18.-22.04.83.
Sta/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle