

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke L A V E R D A	Typ 3 9 0 0	Typenschein-Nummer CH 5514 11
---	------------------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller	Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze (Vicenza) / Italia		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"3900"	
	vor Fahrgestellnummer	"LAVERDA 3900*501...."	
Herstellerplakette	links, seitlich an Sitzkonsole		
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger		
Motorkennzeichen	"8261 I" rechts, hinten oben auf Motorblock		
Hauptimporteur	LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern-Bümpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz		
Geprüftes Fahrzeug	LAVERDA 3900*5010163*		

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	hydrostatischer Antrieb		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	---		

Motor	FIAT	Typ	8261 I
Marke	V	Takte	4
Bauart	D	Lage	Mitte oben
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	145	Hub	130
Bohrung	12874	Steuer-PS	65,57
Hubraum	166 DIN	bei U/min	2200
Leistungs-kW	78,5	dB/A bei U/min	1650 x)
Lärm-Standmessung	1 Topf 600x365x215 mm		
Schalldämpfer	Bacharach = 2,0		
Abgasprüfung	---		
Entstörung	---		

Karosserie	Mähdrescher mit Kabine			
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	v ---	h ---	---	
Unterlegkeil	1/400x200x240 mm		Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1	v ---	M ---	h ---
Masse	innen	aussen		
Länge		7950	Achsabstand	3800 /
Breite		3500	Doppelachse	v --- h ---
Höhe		3900	Spurweite	v 2800 h 2610
Ueberhang	v ---	1850	Spurweite	v --- h ---
	h ---	2300		h ---
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	1070	Spurkreis Ø	l 14500	r 14850

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	6750	3300	10050
Nutzlast	(Leergewicht ohne Mähtisch) ---		
Gesamtgewicht	10050		
Fabrikgarantie	16000	4000	20000
Reifengröße	23.1 - 30	12.5 - 18	
Pty / bar	10 / 1,4	8 / 2,5	
Tragkraft	6920	4180	
für V max	30	30	
Felgen	DW 20 x 30	9.00 x 18	Stahl
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Garantierte Dachlast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h		
gemessen 18 km/h bei U/min 2280	Motor	Zapfwelle	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v= s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2/ Gelblicht CH 1 1280 03/04
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/ Arbeitslichter mit Kontrolllemp
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAFM CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	L A V E R D A	3 9 0 0	
Typenscheinnummer	CH	5514 11	
Karosserie	Mährescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	10050	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	65,57
Gesamtgewicht	10050	Hubraum	12874

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Breite.
- § Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
- x Lärmdämpfung : Motorrauminnenseiten links und rechts mit bleibeschichtetem Schaumstoff ausgekleidet.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr.

Ort und Datum der Prüfung Breganze, 18.-22.04.83.
Sta/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle