

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *	L A V E R D A	3 7 0 0 H	CH 55 14 12

Hersteller	Pietro LAVERDA S.p.A., Breganze (Vicenza) / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "3700 H" vor Fahrgestellnummer "LAVERDA 3700 H*502,..."
Herstellerplakette	links, seitlich an Armaturenkonsole
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich an Längsträger
Motorkennzeichen	"8361 I" oben links auf Zylinderkopf
Hauptimporteur	LANDMASCHINEN AG, Lagerhausweg 10, 3018 Bern-Bümpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG, 5322 Koblenz
Geprüftes Fahrzeug	LAVERDA 3700 H*5020167*

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Marke	FIAT
Getriebe	hydrostatischer Antrieb	Bauart	Reihe
Anzahl Gänge	4	Treibstoff	D
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Kühlung	Wasser
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VR	Bohrung	115
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Hubraum	8098
Dauerbremse	---	Leistungs-kW	114 DIN
2-Kreis-Kontrolle	---	Lärm-Standmessung	75
		Schalldämpfer	1 Topf 710 x Ø 215 mm "DGM 904 SA" x)
		Abgasprüfung	Bacharach = 2,0
		Entstörung	---

Karosserie	Mährescher mit Kabine; auf Wunsch ohne Kabine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	v ---	h	---
Unterlegkeil	1/400x200x240 mm	Rückspiegel	2/ beidseitig
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M ---	h ---
Masse	innen	aussen	
Länge	---	7600	Achsabstand 3570 /
Breite	---	3180	Doppelachse v --- h ---
Höhe	---	4000	Spurweite v 2580 h 2340
Ueberhang	v ---	1880	Spurweite v --- h ---
	h ---	2150	h ---
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	900	Spurkreis Ø	l 14450 r 15750
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5400	2500	7900 **)
Nutzlast	(Leergewicht ohne Mähtrisch)		
Gesamtgewicht	7900		
Fabrikgarantie	12500	3500	16000
Reifengrösse	23.1 - 26	11.5/80-15.3	+)
Ply / bar	12 / 1.7	6 / 2.0	
Tragkraft	7220	2820	
für V max	30	30	
Felgen	DW 20 x 26	9.00 x 15.3	Stahl
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Garantierte Dachlast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0	km/h	
gemessen	24,0 km/h bei U/min 2500	Motor	Zapfweile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-SL (E)
Bremslichter	R-SL (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V=s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Gelblicht CH 1 1280 03/04
Kontroll-Nr.-Belichtung	3/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIATV CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	L A V E R D A 3 7 0 0 H		
Typenscheinnummer	CH	5 5 1 4 1 2	
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7900 **)	Treibstoff	3
Nutzlast	---	Steuer-PS	41,24
Gesamtgewicht	7900	Hubraum	8098

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Breite.
- **) Leergewicht : mit 2. Reinigung und Strohhäcksler V= 5540 kg / H= 3060 kg / Total= 8700 kg.
- +) Reifenvariante : V= 21 L 30, 12 PR, 6540 kg (2,0), V-max. 30 km/h. / H = 11.5/80-15.3, 8 PR, 3350 kg (2,7), V-max. 30 km/h
- x) Lärmdämpfung : Motorrauminnenseiten links und rechts inkl. Servicegitter, Gitter oben links bei Korntankentleerung sowie Motorhaube mit bleibeschichtetem Schaumstoff ausgekleidet. Auspuffrohrende nach oben gerichtet.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung, Markiertafeln an Beleuchtungsträger hinten.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr.

Ort und Datum der Prüfung Bern-Bümpliz, 12.09.83.
Schö/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle