

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.		
Personenwagen	F I A T		1 2 4 - Berline 124 A - 124A000		5 5 1 9		
Merkmale "FIAT 124" hinten rechts am Fz.-"FIAT 124A" Vorziffer zu Chassis-Nr.-"124A000" Vorziffer zu Motor-Nr.							
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT - Suisse SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite, bei der Batterie + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, links auf Block							
Motor-Typ 124 A 000 - Reihenmotor, stehend, OHV, SOLEX Doppelvergaser C 32 PHH/6							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'197 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert			Länge 4'030		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 1'640			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	35	Spur V.	1'330	Höhe 1'420		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	140	Spur H.	1'300		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	10,70	Überhang H. 1'021		
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben (Druckregler auf die Hinterräder)							
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereitung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	455	400	855	Dimension	155 S 13/6	15 S 13	Länge
Nutzlast	100	300	400	Pneu-Tragk.	7	10	Breite
Gesamtgew.	555	700	1'255		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.	600	710	1'255	MICHELIN-PIRELLI od. CEAT			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4	Überhang H. 65 SAE
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	FIAT (I)		Brems-PS 60 DIN
Bohrung		73		Hub	71,5		Steuer-PS 6,10
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELLO - SIEM od. ELMA E3	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrleistungsanzeiger V= komb.m.Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= neben Schluss- Stoplichter (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 5'400 U/min +)	Warnvorrichtung: 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Lärmdämpfung: Ansaugeräuschkämpfer FIAT IGM 4601 S
 1. Haupttopf 4601 AS od. 4920 AS od. 4959 AS
 2. Zusatztopf 4601 BS 4959 BS 4959 BS
- *) Bereifungsvariante: 150-13 = 750 kg bei 2,1 atü 180 km/h.

Diese Karte ersetzt TS-5519 vom 13.5.66.
Bereifungsvariante

(26.9.69.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 13.5.66.

Die Typenprüfungskommission