

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	CONDOR - PUCH			R 50 - 4	1966	5 5 2 0	
Merkmale "CONDOR-PUCH" auf Firmenzeichen vorn.- "R 50-4" Vorziffer zu Rahmen-Nr.							
Ab Rahmen-Nr.		315.541		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		CONDOR SA, Courfaivre					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Fussbrettstütze					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Kurbelgehäuse					
Motor-Typ		R 50 - Blockmotor, liegend, Zweitakt, mit Geblüse und Kickstarter					
Lage des Motors Mitte unter Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	2		Getriebeart mechanisch		Länge 1'840		
Kühlung Luft (Geblüse)			Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 630		
Antrieb a.HR (Kette)			Geschw. 1. Gang Spur V.		Höhe 980		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 70 *) Spur H.		Radstand 1'285		
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre Wendekreis		Überhang H. 300		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	35	50	85	Dimension	3.00-12	3.00-12	Länge
Nutzlast	30	40	70	Pneu-Tragk.	160	160	Breite
Gesamtgew.	65	90	155		Super		Höhe
Fabrikgarant.	100	160	240				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke PUCH		Brems-PS	
Bohrung			38	Hub	44	Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form		Roller					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	
Sitzfläche= 400 x 240; Begrenzung nach hinten durch Wulst, Höhe 70 mm ab Sitzfläche							

Fernlicht	1/ CEF IGM 0123 PX	25 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ LUCAS L 679	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ über Schlusslicht ca. 28 cm ²		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ kombiniert mit Schlusslicht	18W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht	3 W	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	73	dB bei 6'800 U/min	+) .

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.
Kotschutzlappen muss über dem Hinterrad montiert sein (Kotwurf).
- +) Lärmdämpfung: Auspufftopf= 769 x 70 ϕ ; Austritt = ϕ 9 mm.
Ansaugeräuschkämpfer= kastenförmig aus Kunststoff.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 16.5.66.

Die Typenprüfungskommission