

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	MANITOU	MCE 25 H	CH 5523 03

Hersteller	MANITOU BF, Rte de Châteaubriant, F-44150 Ancenis		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"MCE 25 H"	
	Fahrgestellnummer	-	
Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich auf Fahrgestell		
Motorzeichen	"8140.61" vor Motornummer, links hinten seitlich auf Motorblock		
Importeur	Robert AEBI AG, Uraniastr. 31/33, 8023 Zürich		

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	SOFIM	Typ	8140.61/8141 I
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., auf ER	Treibstoff	D	Lage	Mitte
Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf VR	Bohrung	93,0	Hub	90,0
		Hubraum	2444	Steuer-PS	12,45
		Leistung kW	40,5 DIN	bei min-1	3000
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf VR	Md-max Nm	135	bei min-1	2300
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Entstörung	-		
Dauerbremse	-	Schalldämpfer	1 Topf 500 x 194 x 103 mm		*)
2-Kreis-Kontrolle	-				

§) Karosserie/Ausrüstung	Gabelstapler mit Fahrerschutzdach **)		Gewichte	vorn	hinten	Total
	Anzahl Türen	**) Geschw. Messer -	Leergewicht	1850	2800	4650 +)
	Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Gewichtsverteilung	1850	2800	4650
	Unterlegkeil	200x150x160 mm Rückspiegel links + rechts	Fabrikgarantie			10000
	Diebstahlsicherung	- Scheibenwisch. 1 Blatt	Reifengrösse	10 R 22,5	7.00 - 12	**)
	Treibstofftank	1/50 lt/Stahl	Ply/bar	- / 9,0	12 / 8,5	
	Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte	Tragkraft	10750	4120	
			für Vmax	25	25	

Anzahl Plätze	T 1 v	M	h	Felgen	6.75 x 22,5	5.00 S x 12 Stahl
Masse	innen	aussen	Achsabstand	1760		
Länge		4200	Doppelachse	v	h	
Breite		1300-1530	Spurweite	v	1050	1220
Höhe		2400	Spurweite	h	1090	-
Überhang vorn		1900	Spurkreis ø	l	4800	r 4800
Überhang hinten		540				
Bodenfreiheit	leer		beladen			
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht		
				Geprüfte Anhängelast		
				Garantierte Dachlast		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,0	km/h
				gemessen 22,5 km/h bei min-1	3050	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren			
h	31,26	80,0	71,0	2250	aa)	Marke und Typ	M A N I T O U MCE 25 H			
						Typenschein-Nr. CH	5523 03			
						Karosserie	Gabelstapler			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	4650		Treibstoff	D
b = 4,30 bei 2200 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			Hubraum	2444
b = - bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			Steuer-PS	12,45
b = - bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P					Gesamtgewicht	4650			
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe		BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschdämpfung: ganzer Motorraum sowie Motorhaube mit Schalldämmmaterial ausgekleidet.
- **) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit ganz geschlossener Kabine. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Masse/Gewichte : mit Duplex-Hubmast 3300 mm Hubhöhe, Seitenschieber und Gabel, Länge 1200 mm.
- ++) Reifenvarianten : vorn : 12,5 R 20, 12 PR, Tragkraft pro Achse 7200 kg bei 4,0 bar, V/max. 25 km/h
12,5 - 20, 10 PR, Tragkraft pro Achse 6650 kg bei 3,5 bar, V/max. 25 km/h
10.00- 20, CSE-Super-Elastic, Tragkraft pro Achse 7000 kg, V/max. 25 km/h
hinten : 7.00 - 12, CSE-Super-Elastic, Tragkraft pro Achse 4480 kg, V/max. 25 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaestanschlag.
138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Gabel (gelb/schwarz markiert).