

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lieferwagen	RENAULT	R 2106	1967	5528-B			
Merkmale "R 2106" vorn unter Haube auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette + auf ovaler Plakette							
Ab Fabrikations-Nr. = 2796		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	RENAULT, Billancourt (F)-Importateur RENAULT SUISSE SA, Regensdorf/ZH						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Vordersitz-Konsole + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block, hinter Zündspule, angenietete Plakette						
Motor-Typ	800 - 01 - (auf Motor-Plakette) Reihenmotor, stehend, OHV						
Lage des Motors vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	845 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert	Länge	3'646			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Breite	1'500			
Antrieb	auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang 30	Spur V. 1'280	Höhe 1'680			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 110	Spur H. 1'244	Radstand 2'419 *			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,20/9,45	Überhang H. 700 *			
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	360	270	630	Dimension	145-330	145-330 (145-13)	Länge 850/1'300
Nutzlast	90	330	420	Pneu-Tragk.	670	670	Breite 1'020/1'320
Gesamtgew.	450	600	1'050		MICHELIN X		Höhe 1'150
Fabrikgarant.	570	650	1'050				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Überhang H. 500
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	RENAULT		Brems-PS 32 SAE/26 DIN
Bohrung	58			Hub	80		Steuer-PS 4,31
Karosserie-Form	Kasten						
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE E2 ϕ 140 mm	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H=	separat über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/ unterhalb Schlusslichter 18 cm ²	Rückblickspegel	3/ innen Mitte unten + beidseitig
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser,	km/h [ausser
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	74 dB bei 4'700 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Masse: Radstand links 2'395 mm / rechts 2'443 mm = Durchschnitt 2'419 mm.
 Ueberhang H 724 676 700

Schutzvorrichtung hinter Sitz vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 1.9.66.

Die Typenprüfungskommission