



Fernlicht	2/ CIBIE E2 $\phi$ 140 mm	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H=	separat über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/ unterhalb Schlusslichter 18 cm <sup>2</sup>	Rückblickspiegel	3/ innen Mitte oben + beidseitig
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	74 dB bei 4'700 U/min		

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Radstand : links = 2'395 mm; rechts = 2'443 mm; Mittel = 2'419 mm  
 Ueberhang H : links = 724 mm; rechts = 676 mm; Mittel = 700 mm

Für Warentransport : mit Schutzvorrichtung hinter Vordersitzen

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 10.8.67

Die Typenprüfungskommission

Zürich, 26.5.1966

75748