

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.
Lieferwagen	RENAULT	R.2106 - Kasten	5 5 2 8 - D
Merkmale "R.2106" vorn unter Haube auf Spritzwand auf Hersteller-Plakette (Rhombus & Oval)			
Ab Fahrgestell-Nr. 9'618'501		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells RENAULT, Billancourt (F) - Importeur RENAULT (Suisse) SA, Regensdorf			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Vordersitz-Konsole + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, hinter Zündspule, angenietete Plakette			
Motor-Typ 800-01 - (auf Motor-Plakette) Reihenmotor, stehend, OHV			
Lage des Motors vorn		Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	845 cm ³	Anhängerbremse	
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	30	Spur V. 1'250
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	110
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9.20/9.45
Betriebsbremse		hydraulisch, Innenbacken	
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder	
Gewichte	vorn	hinten	Total
leer	355	260	615
Nutzlast	95	340	435
Gesamtgew.	450	600	1'050
Fabrikgarant.	570	650	1'050
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen	2 + 1 hinten
Lenkung: Lage		links	Motor-Marke RENAULT
Bohrung		58	Hub 80
Karosserie-Form		Kasten	
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn Mitte hinten)
		Stehplätze	
		Aussenmasse in mm	
		Länge 3'646	
		Breite 1'500	
		Höhe 1'680	
		Radstand 1'710 *)	
		Überhang H. 700 *)	
		Innenmasse in mm	
		Länge 1'090	
		Breite 1'000/1'400	
		Höhe 1'150	
		Höhe seitenl.	
		Überhang H. 500	
		Brems-PS 30 SAE/27 DIN	
		Steuer-PS 4,30	

Fernlicht	2/ CIBIE E2 Ø 140	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H=	separat über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/ unterhalb Schlusslichter 18 cm ²	Rückblickspegel	3/ innen Mitte unten + beidseitig
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h aussen
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	74 dB bei 4'700 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Radstand : links = 2'395 mm; rechts = 2'443 mm; Mittel = 2'419 mm
 Ueberhang H : links = 724 mm; rechts = 676 mm; Mittel = 700 mm

Schutzvorrichtung hinter Sitz vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 10.8.67

Die Typenprüfungskommission:

Zürich, 1. 9.1966