

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	NUFFIELD		10 / 42		1966	5533	
Merkmale "10/42" beidseitig auf Motorhaube + auf Hersteller-Plakette rechts auf Chassis-Träger unter Einspritzpumpe.- "42 N" vor Chassis-Nr. Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3							
Hersteller des Fahrgestells	MORRIS Motors Ltd, Longbridge (GB) - Importeur J.H. Keller AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Chassis-Träger bei Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Gehäuse unter Einspritzpumpe						
Motor-Typ	2.8 L - Reihenmotor mit Direkteinspritzung						
Lage des Motors	vorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2'827 cm ³		Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart mechanisch		Zughaken : Länge 2'920		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 5		Stecknagel m.S. Breite 1'730		
Antrieb	auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 1.93		Spur V. 1'320-1'930 Höhe 2'270		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'320-2'030 Radstand 1'850		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 7.20/7.10 Überhang H.		
Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf Ritzelwellen (2 Pedale mit Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf Ritzelwellen							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	710	1'480	2'190	Dimension	7.50-16	12.4/11-32	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'360	1'840	Breite
Gesamtgew.			2'190		6 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	BMC		Brems-PS 45 BHP
Bohrung	100			Hub	120		Steuer-PS 14.4
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ \emptyset 120 mm	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlichter	2/ separat auf Kotflügel	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ separat auf Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 85 dB
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 80 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Traktometer
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'600 U/min des Motors bzw. 580 U/min an der Zapfwelle.
 Regler : Fliehkraft-Regler.
 Plombierung : Vollgas-Begrenzungsschraube und Regler-Anschlag gesichert und plombiert.
 Gashebelweg im 5. Gang durch Nockensperre im Getriebe begrenzt.

- §) Scheinwerfer-Kontrolllampe durch den Importeur eingebaut.
 Standlichter und Schlusslichter : 1'470 mm ab Boden = technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 27.5.66

Die Typenprüfungskommission