

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	NUFFIELD		10 / 60		1966	5 5 3 4	
Merkmale "10/60" beidseitig auf Motorhaube + auf Hersteller-Plakette rechts auf Chassis-Träger unter Einspritzpumpe.- "60 N" vor Chassis-Nr. Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells	MORRIS Motors Ltd, Longbridge (GB) - Importeur J.H. Keller AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Chassis-Träger bei Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, oben hinter Luftfilter						
Motor-Typ	3,8 L - Reihenmotor mit Direkteinspritzung						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'770 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Zughaken :		Länge 3'090	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 5		Stecknagel m.S.		Breite 1'750	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,93	Spur V.	1'320-1'930		Höhe 2'270
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *	Spur H.	1'340-1'950		Radstand 1'980
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 7.30/7.30		Überhang H.	
Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf Ritzelwellen (2 Pedale mit Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf Ritzelwellen							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	800	1'600	2'400	Dimension	7.50-16	16,9/14-30 **)	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'360	3'100	Breite
Gesamtgew.			2'400		6 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seiteni.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - auf Wunsch m. Unterstützung			Motor-Marke	BMC	Brems-PS	60 BHP
Bohrung	100			Hub	120	Steuer-PS	19.2
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

4.

§)

Fernlicht	2/ \emptyset 120 mm	Fahrriehtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlichter	2/ separat auf Kotflügel	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ separat auf Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 85 dB
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 80 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Traktometer
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'550 U/min des Motors bzw. 540 U/min an der Zapfwelle.
 Regler : Fliehkraft-Regler.
 Plombierung : Vollgas-Begrenzungsschraube und Regler-Anschlag gesichert und plombiert.
 Gashebelweg im 5. Gang durch Nockensperre im Getriebe begrenzt.
- ***) Reifen : auf Wunsch H = 11-36 6 Ply = 1'920 kg/Achse.
- §) Scheinwerfer-Kontrolllampe durch den Importeur eingebaut.
 Stand- und Schlusslichter : 1'630 mm ab Boden = technisch bedingt.
 Rückstrahler 470 mm vom Fz.-Profil = technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 27.5.66

Die Typenprüfungskommission