

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	B M C		M i n i		1966	5 5 3 5	
Merkmale "Mini" vorn auf Motorhaube.- "9/16" auf Hersteller-Plakette links auf Treibstofftank							
"16 D" vor Chassis-Nr.			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	The British Motor Corp. Ltd, Longbridge (GB) - Importeur J.H. Keller AG,						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, seitlich auf Getriebekasten (durch Imp. eingeschlagen)					Zürich	
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte Block						
Motor-Typ	9 0 0						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	948 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch		Zughaken :	Länge 2'530	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 x 3 = 9		Stecknagel m.S.	Breite 1'510	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.		1'117-1'727	Höhe 1'800	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)		Spur H.	1'120-1'830	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden		Wendekreis	6.70/6.10	
Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf Ritzelwellen (3 Pedale)							
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf Ritzelwellen							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	400	570	970	Dimension	5.00-15	11-2/10-24	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	690	1'580	Breite
Gesamtgew.			970		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke	BMC		Brems-PS 16 BHP
Bohrung		62.94		Hub	76.2		Steuer-PS 4.83
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)	Fernlicht	2/ \varnothing 120 mm	Fahrleistungsanzeiger
	Abblendlicht	2/ Duplo	
	Standlichter	2/ separat auf Kotflügel	
	Nebellampe		Scheibenwischer
	Schlusslicht	2/ separat auf Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 85 dB
	Rückstrahler	2/ separat \varnothing 80 mm	Rückblickspegel
	Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Traktometer
	Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
	1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe		
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	80 dB bei 2'750 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'350 U/min des Motors.
 Plombierung : Vollgas-Begrenzungsschraube und Regler-Einstellschraube gesichert und plombiert.
- §) Scheinwerfer-Kontrolllampe durch den Importeur eingebaut.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 27.5.66 / 6.9.66

Die Typenprüfungskommission