

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 5536 01

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz) +)

Fabrikmarke
H B U

Typ
G 3

ERKENNUNGSMERKMALE "G 3" auf Hersteller-Plakette rechts, vorn seitlich auf Hauptträger über Vorderachsträger

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitl. a. Hauptträger unterhalb + auf Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "F3L 912" rechts, seitl. a. Block, angeklebte Plakette
Hersteller Maschinenbau Ulm GmbH, Neu-Ulm (D) Importeur K&Z Künzli+Almonas Zürich AG, Heggenau

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder
 Lenkung Mitte: Hydrostat. (Orbitrol) Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse mech. IB., Fusspedal, Gestänge, a. Antriebswellen
 Hilfsbremse mech. IB., Hebel m. Segment
 Stellbremse Kabelzug, a. Getriebewelle
 Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 2 x 4
 Diff. Sperre vorhanden Zughaken, Stecknagel Höchstgeschwind. 20 * km/h

KAROSSERIEFORM Grader Anz. Türen 2
 Schiebedach -
 Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn -; Mitte -; hinten 1; Stehplätze -

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke DEUTZ Treibstoff D
 Typ F3L 912
 Lage hinten Anz. Zyl. 3
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 2826 cm³ Steuer-PS 14,40
 Leist.-PS 50 (DIN) bei 2450 U/min
 Kühlung Luft
 Lärm 65 dB (A) bei 2630 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 350x Ø 150

ABMESSUNGEN Spurweite V 1610 H 1720
 Spurbereich L 15,9 R 15,2
 Achsabstand 3070 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5350</u>	
Breite	<u>2300</u>	
Höhe	<u>2520</u>	
Ueberhang V	<u>1110</u>	
II	<u>1170</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1390</u>		<u>2320</u>	<u>3710</u>
Nutzlast				
Total	<u>1390</u>		<u>2320</u>	<u>3710</u>
Fabrik-Garantie	<u>2600</u>		<u>2500</u>	<u>4400</u>
Reifen-Dimens.	<u>10-15 AM 8 PR</u>		<u>22-20 4 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>2720(3,0)</u>		<u>3800(1,2)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

+) Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 3620mm

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA K11103 Lichttupe -

Abblendlicht 2/Duplo, sym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht -- Nebellampen -

Warnverrichtung 1/elektr. (1-Ton) Lautstärke 85 (dB) A

Scheibenwischer V=1/elektr.+H=1/elektr. Waschanlage -

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler V=2/weiss ø 75

Stoplicht - H=2/rot ø 75

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/aussen an Kabine Geschw.-Messertourenzähler

Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrollampe

Vorn gelb seitl. - hinten gelb

Warnblinkeranlage - Arbeitslampen -

1/Unterlegkeil 400 x 240 x 190 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ M B U G 3

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 5536 01

Karosserieform Grader

Plätze : Total 1 (Vorn)

Leergewicht 3710 Treibstoff D

Nutzlast -- PS 14,40

Gesamtgew. 3710 Hubraum 2826

Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN; Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1537

+) Art der Ausnahme: Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 3620 mm bzw. je nach Arbeitsgerät vorn ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2450 U/min am Motor.

Plombierung: 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube.

§) Ausrüstung: Wird vom Importeur nach Vorschrift montiert, Höhe der vorderen Lichter techn. bedingt; ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel.
- Stossblatt vorn, Sturzverstellung für Vorderräder, Aufreisser und Scheerblatt gegen Verdrehung müssen mechanisch gesichert sein.
- Scheerblatt ganz einschwenken, darf das Fahrzeug seitlich nicht überragen.
- Schutzanstrich gelb/schwarz vorn auf Schutztafel über Stossblatt mit 2 weissen Rück-

Ort und Datum der Prüfung
Hegnau, 6.1.1970

Die Prüfungskommission [strahlern.]

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz.) *)Fabrikmarke
M B UTyp
G 3Typenschein-Nummer
CH 5536 01Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23.5.72 in Hegnau / AS (Ab Fahrgestell-Nr. 1615)

*) Art der Ausnahme: Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 3760 mm bzw. je nach Arbeitsgerät vorn, ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.Betriebsbremse : hydraulisch, 1-Kreis, IB, auf alle Räder

Hilfs- und

Feststellbremse : mechanisch, Innenbacken, Gestänge auf HinterräderAbmessungen : Spurweite V = 1720

Länge = 5530

Höhe = 2780 (neue Kabine)

Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 3760

Bereifung : V= 15-17 AM 8PR 3760 kg (1,75)Ausrüstung:

Abblendlicht = 2/M (E)

Markierlicht = 2/A (E)

Standlicht = 2/A (E) in M

Warnvorrichtung = 1/elektr. (1-Ton) 85 dB/A

Scheibenwischer = 1/elektr. (1-Ton)

Schlusslicht = 2/HELLA K 23354

Stoplicht

Rückstrahler = 2/I (E)

Rückspiegel = 2/beidseitig

Blinker = 4/Anordnung III

Geschw.-Messor = Tourenzähler

V-seitl. = 4 (E)

Warnblinkanlage = vorhanden

H = Hella K 23354