

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
53) Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	M B U	G 130 A	CH 5536 08

Hersteller	MASCHINENBAU ULM GmbH, D-7901 Ulm-Beimerstetten
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "G 130 A" Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Vorderwagen
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderwagen
Motorkennzeichen	"F6L 912" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)
Importeur	ULRICH AMMANN Baumaschinen AG, 4900 Langenthal

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	3 / 6	Marke	DEUTZ	Typ
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	D	Lage
Achsantrieb	Allrad, v = ausschaltbar	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, l-Kreis, Hochdruckanlage, v= Scheiben/h= Lamellen, wirkend auf alle Räder	Bohrung	100	Hub
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Doppelachse hinten	Hubraum	5652	Steuer-PS
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	78 DIN	bei min-1
Dauerbremse	-	Md-max.Nm	352	bei min-1
2-Kreis-Kontrolle	-	Entstörung	-	
		Schalldämpfer	1 Topf 730 x ø 230 mm **)	

§)		Karosserie/Ausrüstung	Planiermaschine
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer km/h	
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	2/400x200x240 mm	Scheibenwisch.	1 Blatt
Diebstahlsicherung	-		
Treibstofftank	1 / 230 lt / Stahl		
Warnvorrichtung	HELLA el 20011		oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 1 v 1 M h
Masse +)	innen aussen
Länge	8200
Breite	2500
Höhe	3060
Überhang vorn	1565
Überhang hinten	1835
Bodenfreiheit	leer
Achsabstand	4800
Doppelachse v h	1324
Spurweite v h	1840
Spurweite h	1875
Spurkreis ø l r	20500 21000
beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	3200	7050	10250
Gewichtsverteilung	3200	7050	10250
Fabrikgarantie			12000
Reifengröße	22 - 20	22 - 20	
Ply/bar	10 / 2,75	10 / 2,75	
Tragkraft	6500	2x6500	
für Vmax	40	40	
Felgen	17 x 20 Stahl	17 x 20 Stahl	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	36		km/h
gemessen 29,0 km/h bei min-1	2300	Motor	700 Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
h2	12,16	85,0	72,0	1650	aa)	Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug)			
						Marke und Typ	M B U	G 130 A	
						Typenschein-Nr. CH	5536 08		
						Karosserie	Planiermaschine		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	10250	Treibstoff	D
b = 3,5 bei 2250 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast		Hubraum
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	10250	Steuer-PS
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			5652
O	O+P								28,79
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 5250 mm, Spurbreis-Durchmesser.
- **) Geräuschdämpfung : Ganzer Motorraum mit Schaumstoff belegt; Seitenschürzen links und rechts des Motors.
- +) Masse : Gesamtlänge bei Fahrzeugen ohne hinteren Zapfwellenantrieb = 7920 mm.
- §) Ausrüstung : 2 el. Heizstäbe als Defroster werden montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 106 - Begleitfahrzeug erforderlich.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kat. "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Frontblatt gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Frontblatt.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Frontblatt, Aufreisser, Knicklenkung, Schar in Fahrzeugprofil einschwenken

Ort und Datum der Prüfung Langenthal, 23.7.84
vB(BE)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle