

Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke	Typ *)	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.			
Motorkarren	A L P I N	1 0 - D u m p e r 3-Seiten-Kipper S R	1966	5 5 3 6 - C			
Merkmale "SR 10" = Vorziffer zu Chassis-Nr.- "SR 2" hinter Motor-Nr.							
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells	E. FRIEDLI, Maschinen- und Stahlbau, Thun-Gwatt						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Achsbefestigungsplatte + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Gebläse-Gehäuse + auf Motorplakette						
Motor-Typ	S R 2 - Blockmotor, stehend, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'103 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch, Wendegetriebe	Länge 2'890			
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	6 Zughaken: V+H Stecknagel	Breite 1'525			
Antrieb	Auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	1,7 Spur V. 1'310	Höhe 1'480			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 **) Spur H. 1'295	Radstand 1'805			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 7.40/6.70	Überhang H. 355			
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelantrieb, Pedal mit Gestänge				V. 730			
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelantrieb, Handhebel mit Gestänge							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm ***)
leer	800	530	1'330	Dimension	7.50-16	6.00-16	Länge
Nutzlast	1'360	190	1'550	Pneu-Tragk.	2'160	1'200	Breite
Gesamtgew.	2'160	720	2'880		8 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'160	1'200	3'360		Tractor		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	4'360			Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	rechts - wirkt auf Hinterräder			Motor-Marke	LISTER (GB)		Brems-PS 12 BHP
Bohrung	88,9			Hub	88,9		Steuer-PS 5,62
Karosserie-Form	Muldenkipper (3-Seitenkipper) *)						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn Mitte hinten)					Stehplätze
+ event. 2. Sitz, links, für Mitfahrer							

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung		
Standlichter 2/ in Scheinwerfer		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ auf Kotflügel		Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler 4/ 2 nach vorn (weiss) \emptyset 70 mm		Rückblickspiegel
2 nach hinten (rot) \emptyset 70 mm		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage 12 Volt		
Lärmmessung 85 dB bei 1'780 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) ALPIN 10 1-Seiten-Kipper S R, siehe TS 5536-A
Brücke, S R, siehe TS 5536-B
- ***) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'780 U/min am Motor bzw. 890 U/min an der Antriebskurbelwelle.
Regler : Fliehkraftregler auf Einspritzpumpe; 1 Plombe auf Vollgas-Begrenzungsschraube.
- ****) Schwerpunkt : 280 mm hinter Vorderachse.
- +) Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden, für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast, dann blaue Kontrollnummer.

Ort und Datum der Typenprüfung Gwats : Thun, 21.5.66

Die Typenprüfungskommission