

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Prüfungsjahr	Typenschein Nr.			
Arbeitskarren	S C H E I D	2 5 . 3 Vibrations-Tandemwalze	1966	5 5 3 8			
Merkmale "25.3" auf Hersteller-Plakette							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrgestells	SCHEID Maschinenfabrik GmbH, Limburg (D)-Imp. BRUN & Co. AG, Nebikon						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn aussen + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Block, durch Importeur eingeschlagen (Original nicht sichtbar)						
Motor-Typ	F 2 L 812 -Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	Mitte, quer Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'701 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. Reversiergetriebe	Länge	3'910			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken: Stecknagel	Breite	1'440			
Antrieb auf H-Walze	Geschw. 1. Gang 0,8	Spur V. 1'110	Höhe	2'447/1'835			
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 8,0	Spur H. 1'080	Radstand	2'534			
Anzahl Reifen	Differentialsperre	Wendekreis 7,55	Überhang H.	780			
Betriebsbremse Reversiergetriebe + Aussenband auf Hinterwalze							
Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf Vorgelegewelle (Handhebel mit Zahnsegment)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	2'000	3'000	5'000	Dimension	∅ 1'000 x	∅ 1'000 x	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'110	1'080	Breite
Gesamtgew.			-				Höhe
Fabrikgarant.	2'500	3'000	5'000				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen			Überhang H.	
*) Lenkung: Lage rechts+links, Lenkrad, hydrostat.			Motor-Marke DEUTZ			Brems-PS 22 DIN	
Bohrung 95			Hub 120			Steuer-PS 8,66	
Karosserie-Form			Strassenwalze				
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger	V + H orange
Abblendlicht 2/ HELLA		
Standlichter 2/ in Abblendung		
Nebellampe	Scheibenwischer	
Schlusslicht 2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)	
Rückstrahler 2/ separat \varnothing 80	Rückblickspegel	
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage 12 Volt		
Lärmmessung 86 dB bei 2'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lenkpumpenantrieb: 2 Keilriemen; auf die Warnvorrichtung kann verzichtet werden.
 (Beschluss Experten-Kommission vom 14.4.65).

Ort und Datum der Typenprüfung Nebikon, 1.6.66.

Die Typenprüfungskommission