

Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.				
Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	F R I S C H	F 8 0 0	1966	5 5 3 9				
Merkmale "F 800" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn in Kabine								
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells	Gebr. FRISCH KG, Augsburg (D)-Imp. BKUN & Cie AG, Nebikon (LU)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Querträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten, hinter Oelfilter + auf Motoren-Plakette							
Motor-Typ	F 4 L 514 - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors hinten	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	5'322 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart hydraulisch *)	Länge	5'500				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite	2'350				
Antrieb Allrad	Geschw. 1. Gang	4,5	Spur V.	1'820				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	36,0	Spur H.	1'820			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	13,60				
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Kardanwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	4'170	3'930	8'100	Dimension	17,5-25EM	17,5-25EM	20-24 EM	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	7'900	7'900	12 Ply	Breite
Gesamtgew.			-		12	Ply	13,00-24	Höhe
Fabrikgarant.	4'500	4'500	8'900				EM 18Ply	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2	Spezial		Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - a. Hinterräder, hydrostat.		Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS	95 SAE	
Bohrung	110		Hub	140		Steuer-PS	27,10	
Karosserie-Form	Pneuladeschaufel							
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)	Fernlicht	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht	2/ Duplo	V= separat	(orange)
	Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter	(orange)
	Markierl.:	V= 2 a. Ladeschaufel (V=weiss/H=rot)	Scheibenwischer	2/ elektrisch
	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter rot	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 98 dB
	Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 70	Rückblickspiegel	3/ innen rechts oben + beidseitig
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlussl. orange	Geschwindigkeitsmesser	km/h aussen
	Kontrollschildbeleuchtung	für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ separat		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	87 dB bei 2'300 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebeart: Hydraulischer Drehmomentwandler.

+) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'250 mm.

Sicherheitsmassnahmen= (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln.
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Ladeschaufel.

§) Scheinwerfer: Höhe technisch bedingt.

Markierlichter: H= 2 auf Hinterkotflügel rot.

Ort und Datum der Typenprüfung

Nebikon, 1.6.66.

Die Typenprüfungskommission